

河北省物价局 河北省财政厅 文件

冀价行费〔2010〕8号

河北省物价局、河北省财政厅 关于印发省定第五批新增产品质量监督检验 收费标准的通知

省质量技术监督局：

你局《关于申请新增产品质量监督检验收费标准的请示》（省质监函〔2009〕841号）收悉。近年来，随着政府对产品质量监管力度的加大，新增检验项目不断增加，现有的产品检验收费标准已不能完全覆盖技术机构的承检能力。为了保证产品质量安全，规范产品质量监督检验收费行为，按照原国家物价局、财政部《产品质量监督检验收费管理试行

办法》([1992]价费字496号)文件要求,现将我省省定第五批新增产品质量监督检验收费标准印发给你们,请遵照执行。

执收单位要及时到物价部门办理《收费许可证》变更手续,并自觉接受财政、物价部门的监督与管理。

本收费标准自发布之日起执行,有效期二年。有效期满后,你局应按照规定程序向省物价局、财政厅重新申报收费标准。

附件:河北省省定第五批新增产品质量监督检验收费标准



一、珠宝类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	珠宝玉石饰 品		1	总质量	件	20
			2	颜色	件	5
			3	光泽	件	5
			4	光性特征	件	20
			5	多色性	件	15
			6	密度	件	30
			7	折射率	件	35
			8	双折射率	件	35
			9	紫外荧光	件	15
			10	放大检查	件	65
			11	特殊光学效应	件	20
			12	贵金属纯度	件	150
			13	工艺质量	件	65
2	钻石鉴定与 分级		1	折射率	件	35
			2	放大检查	件	65
			3	光性特征	件	20
			4	多色性	件	15
			5	紫外荧光	件	15
			6	光泽	件	5
			7	颜色	件	5
			8	颜色分级	件	20
			9	净度分级	件	65
			10	切工评价	件	35
			11	质量	件	20
			12	贵金属纯度	件	150
			13	工艺质量	件	65
3	贵金属饰品		1	总质量	件	20
			2	贵金属纯度	件	150
			3	印记	件	65
			4	工艺质量	件	65
			5	有害元素定量	种	100
			6	有害元素定性	种	45
4	原石		1	总质量	件	20
			2	密度	件	30
			3	硬度	件	50
			4	主要组成矿物	种	135
			5	放大检查	件	65

二、农药类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	农药类		1	主含量	组	500
			2	渗透性	组	70

三、建筑类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	木质门		1	尺寸偏差	樘	50
			2	外观质量	樘	20
			3	含水率	项	110
2	预应力混凝土电 杆		1	外观质量	根	30
			2	尺寸偏差	根	40

			3	抗裂	根	235
			4	挠度	根	235
			5	承载力	根	235
3	日用瓷器		1	吸水率	只	90
			2	热稳定性	项	190
			3	规格尺寸	只	45
			4	外观质量	只	10
			5	白度	项	80
			6	光泽度	项	125
			7	色差	项	115
4	普通陶瓷烹调器		1	外观质量	只	10
			2	产品热稳定性	项	190
			3	渗漏性	项	110
			4	底部不平度	只	55
5	建筑砌块		1	尺寸偏差	项	50
			2	外观质量	项	20
			3	抗压强度	项	280
			4	干密度	项	100
			5	抗冻性	项	750
			6	导热系数	项	300
			7	碳化系数	项	600
			8	软化系数	项	320
			9	吸水率	项	160
			10	抗渗性	项	100
			11	抗折强度	项	350
6	建筑墙板		1	面密度	项	150
			2	干燥收缩	项	320
			3	抗冲击性	项	390
			4	导热系数	项	2620
			5	燃烧性能	项	3850
7	屋面材料		1	尺寸偏差	项	100
			2	外观质量	项	10
			3	抗折强度	项	230
			4	抗渗性	项	100
			5	抗冻性	项	750
			6	抗冲击性	项	235
			7	受潮挠度	项	370
8	胶粘剂		1	外观	项	10
			2	PH 值	项	20
			3	灰分	项	150
			4	最低成膜温度、低温稳定性	项	300
			5	木材污染性	项	100
			6	压缩剪切强度	项	350
			7	胶合强度	项	350
			8	拉伸劈裂胶接强度	项	350
			9	弯曲弹性模量	项	350
			10	横向变形	项	350
9	硅酮胶		1	外观	项	50
			2	挤出性	项	250
			3	热老化	项	1010
			4	拉伸粘结性能	项	350
			5	下垂度	项	200
			6	弹性恢复率	项	350
			7	拉伸模量	项	350
			8	定伸粘结性	项	350

			9	浸水光照后定伸粘结性	项	930
			10	冷压-热压后粘结性	项	640
			11	质量损失率	项	300
10	腻子		1	吸水量	项	155
			2	粘结强度（标准状态）	项	350
			3	粘结强度（浸水后）	项	350
11	防水涂料		1	拉伸强度（单次处理）	项	350
			2	断裂伸长率（单次处理）	项	350
			3	低温柔性（单次处理）	项	350
			4	潮湿基面粘结强度	项	350
			5	撕裂强度	项	350
			6	定伸时老化	项	100
			7	不透水性	项	150
			8	抗渗性	项	1250
			9	人工气候老化	小时	15
12	建筑幕墙		1	风压变形性能	项	7000
			2	雨水渗漏性能	项	7000
			3	空气渗透性能	项	7000
13	室内空气		1	甲醛	项	285
			2	苯	项	460
			3	总挥发性有机化合物（TVOC）	项	475
			4	氨	项	330
			5	氡	项	330
14	室内装饰工程		1	抹灰工程	项	350
			2	门窗工程	项	370
			3	吊顶工程	项	350
			4	轻质隔墙工程	项	350
			5	饰面板（砖）工程	项	350
			6	幕墙工程	项	390
			7	涂饰工程	项	350
			8	裱糊与软包工程	项	350
			9	细部工程	项	350
15	水泥包装袋		1	袋拉伸负荷	组	130
			2	袋布单位质量	组	35
			3	剥离力	组	135
			4	外观	组	20
			5	尺寸	组	30
			6	牢固度	组	250
			7	烘箱试验	组	50
			8	对强度影响	组	455
			9	防潮强度比	组	470
16	石材		1	尺寸	组	40
			2	平面度	组	40
			3	角度	组	40
			4	外观质量	组	20
			5	体积密度	组	110
			6	吸水率	组	110
			7	干燥压缩强度	组	375
			8	干燥弯曲强度	组	375
			9	水饱和弯曲强度	组	400
			10	制样	组	100
17	干压陶瓷		1	吸水率	项	155
			2	尺寸规格	项	250
			3	表面质量	项	190

			4	小色差	项	80
			5	断裂模数和破坏强度	项	290
			6	抗龟裂	项	235
			7	抗冻性	项	500
			8	耐磨性	项	310
			9	耐化学腐蚀性	项	305
			10	抗热震性	项	210
			11	光泽度	项	55
			12	内照射指数	项	750
			13	外照射指数	项	750
			14	铅、镭溶出量	项	255
			15	白度	项	125
			16	磷酸钙含量	项	310
18	卫生陶瓷		1	功能要求	项	685
			2	溢流功能	项	120
			3	耐荷重性	项	275
			4	冲洗噪声	项	85
			5	配套要求	项	145
			6	抗裂性	项	240
19	砌墙砖		1	抗风化性能	项	155
			2	尺寸偏差	项	250
			3	外观质量	项	190
			4	抗压强度	项	290
			5	冻融	项	500
			6	石灰爆裂	项	110
			7	泛霜	项	95
			8	密度及空心率抗渗性	项	280
			9	孔洞率及孔洞	项	90
20	建筑门窗		1	抗风压性能	樘	275
			2	气密性能	樘	275
			3	水密性能	樘	275
			4	保温性能	时	229
			5	焊接角破坏力	角	115
			6	型材壁厚	组	40
			7	增强型钢	组	40
			8	紧固件	组	40
			9	排水通道	组	30
			10	中挺联接处的密封	组	30
			11	窗的外形尺寸	组	40
			12	对角线尺寸	组	40
			13	窗、门框、窗、门扇相邻构件装配间隙	组	40
			14	相邻构件同一平面度	组	40
			15	门窗框、门窗扇配合间隙	组	40
			16	门窗框、门窗扇搭接量	组	40
			17	五金配件装配	组	30
			18	密封条、毛条装配	组	30
			19	压条装配	组	30
			20	玻璃装配	组	40
			21	锁紧器（执手）的开关力	组	40
			22	开关力	樘	40
			23	悬端吊重	组	145
			24	翘曲	组	145

			25	开关疲劳（上下推拉窗除外）	组	335
			26	大力开关	组	145
			27	窗撑试验	组	145
			28	弯曲	组	145
			29	扭曲	组	145
			30	开启限位装置受力	组	145
			31	外观质量	组	30
			32	垂直荷载	组	145
			33	软物冲击	组	150
			34	硬物冲击	组	150
			35	启闭力	檯	40
			36	耐撞击性能	组	150
			37	抗垂直荷载性能	组	146
			38	抗静扭曲性能	组	150
			39	基材壁厚及尺寸偏差	组	40
			40	材料表面处理	组	185
			41	玻璃	组	40
			42	结构	组	30
			43	露点	组	300
21	涂料类		1	重涂适应性	项	100
			2	防结皮性	项	100
			3	贮存稳定性	项	150
			4	耐光性	项	160
			5	加速泛黄性	项	160
			6	溶剂可溶物中苯酚	项	300
			7	对比率	项	400
22	建筑胶凝材料		1	胶砂流动度	项	120
			2	标准稠度用水量	项	40
			3	凝结时间	项	80
			4	安定性	项	90
			5	细度	项	180
			6	密度	项	120
			7	比表面积	项	100
			8	胶砂强度	龄期	280
			9	白度	项	150
			10	三氧化硫	项	190
			11	氧化镁	项	150
			12	烧失量	项	150
			13	氯离子	项	150
			14	保水率	项	100
			15	压蒸安定性	项	500
23	防水材料		1	尺寸偏差	卷	55
			2	外观质量	卷	70
			3	卷重	卷	40
			4	浸涂材料含量	项	350
			5	不透水性	项	150
			6	低温柔性	项	180
			7	吸水率	项	100
			8	耐热度	项	80
			9	拉伸强度	项	150
			10	断裂伸长率	项	100
			11	撕裂强度	项	200
			12	抗冻性	项	430
			13	热老化处理	项	350

			14	人工加速气候老化	小时	15
			15	粘结剥离性能	项	150
			16	渗油性	项	100
			17	剪切性能	项	150
			18	抗穿孔性	项	150
			19	水蒸气透湿率	项	280
			20	紫外线处理	项	350
24	混凝土外加剂		1	固体含量	项	190
			2	密度	项	120
			3	氯离子含量	项	150
			4	硫酸钠含量	项	150
			5	细度	项	180
			6	PH 值	项	20
			7	泡沫性能	项	20
			8	还原糖	项	60
			9	表面张力	项	305
			10	碱含量	项	305
			11	含气量	项	225
			12	减水率	项	325
			13	净浆安定性	组	90
			14	48h 吸水量	组	650
			15	常压泌水率比	组	320
			16	压力泌水率比	组	320
			17	坍落度增加值	组	220
			18	坍落度保留值	组	220
			19	钢筋锈蚀	组	400
			20	收缩率比与限制膨胀率	项	915
			21	抗渗压力高度比	组	945
			22	抗压强度比	龄期	450
			23	抗冻融	循环	85
			24	抗压强度	组	250
			25	凝结时间差	项	160
			26	拉拔试验	根	165
			27	释放氨	项	470

四、线缆类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	电线电缆		1	导线铝部分截面积	项	20
			2	单位长度重量	项	20
			3	锌层均匀性	项	10
			4	碳黑含量	项	200
			5	硬度试验	项	100
			6	弹性模量试验	项	80
			7	烟发散试验	项	440
			8	酸气含量	项	205
			9	pH 值和电导率	项	220
			10	氟含量试验	项	130
			11	耐臭氧试验	项	600
			12	外护套刮磨试验	项	300
			13	导体屏蔽电阻率	项	220
			14	绝缘屏蔽电阻率	项	220
			15	半导体绝缘屏蔽可剥离试验	项	145
			16	扭绞试验	项	340
			17	耐磨试验	项	310

			18	外观	项	10
			19	热变形试验	项	155
			20	冲击脆化性能	项	345
			21	200℃热稳定性	项	320
			22	体积电阻率	项	200
			23	介电强度	项	245
			24	介质损耗因数	项	215
			25	热老化质量损失	项	125
			26	相对密度	项	100
			27	长期热稳定	项	130
			28	加强层的覆盖密度	项	100
			29	绝缘体积电阻系数	项	105
			30	护套表面电阻系数	项	105
			31	护套抗撕强度	项	120
			32	浸油试验	项	610
			33	挤压试验	项	120

五、体育用品类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	人工草		1、表面质量	表面基本平整，无明显凹凸不平	项	35
				密度均匀，无明显漏针现象	项	35
				无明显色差，草丝表面无明显胶斑	项	35
				基布涂胶均匀、不应有破损现象	项	35
				纵向横向间距均匀、无明显歪斜、跳线	项	35
			2	草簇密度	项	60
			3	草丝高度	项	60
			6	有砂沙时透水率	项	100
			7	无砂沙时透水率	项	100
			8	草丝拔出力	项	150
			9	老化试验	1h/元	20
			10	低温试验	1h/元	15
2	实木木地板		1 表面质量	活节	项	10
				死节	项	10
				蛀孔	项	10
				树脂囊	项	10
				腐朽	项	10
				缺棱	项	10
				裂纹	项	10
				加工波纹	项	10
				漆膜划痕	项	10
				漆膜鼓泡	项	10
				漏漆	项	10
				漆膜上针孔	项	10
				漆膜皱皮	项	10
				漆膜粒子	项	10
			2	加工精度	块	55
			3	形位偏差	块	145

			4	含水率	块	100
			5	漆膜附着力	块	90
			6	漆膜硬度	块	105
			7	漆膜表面耐磨	块	165
3	综合体育场馆木地板		1	外观	1 项	60
			2	平整度	项	145
			3	涂层性能	1 项	135
			4	通风设施	1 项	125
			5	滚动负荷	项	190
			6	滑动摩擦系数	项	255
			7	冲击吸收	项	275
			8	标准垂直变形	项	275
			9	垂直变形率	项	275
			10	球反弹率	项	130
			11	木材含水率	项	210
4	座椅		1	木制件外观要求	项	30
			2	塑料件外观要求	项	30
			3	金属件外观要求	项	30
			4	涂层荷镀件要求	项	30
			5	其他外观要求	项	30
			6、物理性能	木制件涂层、软硬质覆面耐氯化钠溶液	项	50
				木制件涂层、软硬质覆面耐碳酸钠溶液	项	50
				木制件涂层、软硬质覆面耐乙酸溶液	项	50
				耐冷热温差	项	240
				耐磨性	项	240
				抗冲击	项	160
				附着力	项	95
				金属件涂层耐盐浴	项	90
				耐湿热	项	155
				抗冲击	项	145
				附着力	项	95
				电镀层结合性能	项	95
				耐盐雾	项	90
				塑料件耐老化	1h/元	90
				抗拉强度	项	135
				断裂伸长率	项	135
				冲击强度	项	120
			7、力学性能	座面载荷	项	110
				椅背载荷	10 次	110
				扶手侧向静载荷	10 次	110
				扶手垂直向下静载荷	10 次	110
				座面耐久实验	1 万次	230
				背椅载荷	1 万次	160
				座面平衡载荷	1 万次	160

				座面翻转耐久性实验	1 万次	170
				座面冲击实验	项	145
				椅背冲击实验	项	145
				扶手冲击实验	项	145
				甲醛释放量	项	740
				安装要求	项	125
5	pvc 地板		1	外观	项	40
			2	面层厚度	项	130
			3	抗拉强度	项	150
			4	扯断伸长率	项	150
			5	硬度	项	135
			6	回弹比值	项	125
			7	冲击吸收	项	235
			8	阻燃性	项	115
			9	摩擦系数	项	125
			10	耐磨性能	项	135
6	工程塑料地板		1	外观	块	35
			2	尺寸要求	块	55
			3	耐酸, 碱, 盐性能	块	50
			4	耐冲击	块	250
			5	冲击吸收	块	250
			6	标准变形	块	250
			7	摩擦系数	块	95
			8	反弹率	块	90
7	乒乓球台		1	弹性均匀度	台	100
			2	台面光洁度	台	90
			3	台面暗度	台	70
			4	摩擦系数	台	110
			5	球台稳定性	台	90
8	环保项目		1	方法 A 苯、甲苯、二甲苯、游离甲苯、铅、镉、铬、汞、砷、硒、锑、挥发物等	项	180
			2	方法 B 苯、甲苯、二甲苯、游离甲苯、铅、镉、铬、汞、砷、硒、锑、挥发物等	项	195

六、轻工类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）
1	塑料薄膜		1	人工加速老化性能	每小时	20
			2	透光率	项	180
			3	雾度	项	180
			4	流滴性能	项	215
2	土工布		1	幅宽	项	35
			2	密度	项	35
			3	厚度	项	35
			4	单位面积质量	项	30
			5	撕破强力	项	150
			6	CBR 顶破强力	项	150
			7	断裂强力	项	150
			8	等效孔径	项	130

			9	垂直渗透系数	项	205
			10	外观质量	项	20
			11	剥离强度	项	150
			12	耐静水压	项	205
			13	渗透系数	项	205
			14	低温冲击脆化性能	项	410
			15	尺寸稳定性	项	85
			16	耐环境应力开裂	项	1565
			17	炭黑含量	项	90
			18	热老化处理	每小时	20
			19	低温耐折性	项	410
3	土工合成材料 非织造复合土工膜		1	外观质量	项	20
			2	断裂强力	项	150
			3	断裂伸长率	项	150
			4	幅宽	项	35
			5	CBR 顶破强力	项	150
			6	等效孔径	项	130
			7	垂直渗透系数	项	205
			8	撕破强力	项	150
			9	单位面积质量	项	30
			10	剥离强度	项	150
			11	渗透系数	项	205
4	土工合成材料 聚氯乙烯土工膜		1	外观质量	项	20
			2	规格尺寸	项	35
			3	密度	项	35
			4	拉伸强度	项	150
			5	断裂伸长率	项	150
			6	直角撕裂性能	项	150
			7	低温耐折性	项	410
			8	尺寸稳定性	项	85
			9	耐静水压	项	205
			10	渗透系数	项	205
			11	透气系数	项	205
5	低压输水灌溉 用薄壁硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材		1	颜色	项	15
			2	外观	项	20
			3	尺寸	项	30
			4	密度	项	105
			5	纵向回缩率	项	170
			6	拉伸屈服应力	项	170
			7	静液压试验	项	585
			8	落锤冲击	项	385
			9	环刚度	项	100
			10	扁平试验	项	100
6	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材		1	外观	项	20
			2	尺寸	项	30
			3	密度	项	105
			4	维卡软化温度	项	330
			5	纵向回缩率	项	170
			6	二氯甲烷浸渍试验	项	105
			7	落锤冲击试验	项	385
			8	液压试验	项	585
			9	连接密封试验	项	585
			10	卫生指标	项	1090
7	室内装饰用硬 聚氯乙烯		1	外观	项	20
			2	尺寸	项	30

	(PVC-U) 挤出 型材		3	加热变化率	项	170
			4	加热后状态	项	170
			5	耐丙酮性	项	155
			6	落锤冲击	项	385
			7	高低温尺寸变化率	每小时	15
			8	耐钉性	项	40
8	建筑排水用硬 聚氯乙烯管材		1	外观	项	20
			2	尺寸	项	30
			3	拉伸屈服强度	项	170
			4	断裂伸长率	项	170
			5	维卡软化温度	项	330
			6	扁平试验	项	100
			7	落锤冲击试验	项	385
			8	纵向回缩率	项	170
9	门、窗用未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材		1	外观	项	20
			2	尺寸和偏差	项	30
			3	型材的直线偏差	项	30
			4	主型材的质量	项	105
			5	加热后尺寸变化率	项	170
			6	主型材的落锤冲击	项	385
			7	150℃加热后状态	项	170
			8	老化	每小时	20
			9	主型材的可焊接性	项	395
			10	维卡软化温度	项	330
			11	简支梁冲击强度	项	195
			12	弯曲弹性模量	项	170
			13	拉伸冲击强度	项	385
10	聚乙烯吹塑桶		1	容量偏差	项	20
			2	质量偏差	项	20
			3	尺寸偏差	项	30
			4	外观	项	20
			5	对称部位壁厚比	项	30
			6	最小壁厚	项	30
			7	密封试验	项	130
			8	跌落试验	项	100
			9	悬挂实验	项	105
			10	堆码试验	项	2060
			11	应力开裂试验	项	280
			12	耐内装液试验	项	215
			13	液压试验	项	130
			14	卫生性能	项	1090
11	聚苯乙烯泡沫 塑料		1	状态调节费	项	55
			2	外观	项	20
			3	尺寸	项	30
			4	压缩强度	项	100
			5	尺寸稳定性	项	170
			6	吸水率	项	135
			7	表观密度	项	105
			8	熔结性	项	110
			9	塑料导热系数	项	395
12	金属面聚苯乙 烯夹芯板		1	导热系数	项	395
			2	体积密度	项	105
			3	外观	项	10
			4	尺寸	项	20

			5	面密度	项	20
			6	粘结强度	项	80
			7	剥离性能	项	80
			8	抗弯承载力	项	100
13	压缩空气用橡胶软管		1	外观质量	项	25
			2	规格尺寸	项	25
			3	拉伸强度	项	210
			4	扯断伸长率	项	210
			5	热空气老化	每小时	20
			6	耐液体性能	每小时	20
			7	各层间粘附强度	项	210
			8	耐压性能	项	575
14	农业喷雾用橡胶软管		1	外观、尺寸	项	25
			2	液压试验	项	575
			3	拉伸强度	项	210
			4	扯断伸长率	项	210
			5	耐液体试验	每小时	20
			6	粘附强度	项	210
			7	耐臭氧性能	每小时	25
			8	弯曲试验	项	560
			9	液压外径、长度变化	项	575
15	制动软管		1	气密性	项	575
			2	爆裂强度	项	575
			3	抗拉强度	项	210
			4	粘附强度	项	210
			5	耐高温性	每小时	15
			6	耐低温性	每小时	15
			7	耐机油性	每小时	20
			8	浸水后的拉伸性	每小时	20
			9	耐臭氧性	每小时	25
			10	耐氯化锌性	每小时	20
			11	接头耐腐蚀	每小时	20
			12	长度变化	项	575
			13	挠曲疲劳	每小时	25
			14	吸水性	项	130
			15	最大膨胀量	项	575
16	汽车 V 带		1	外观质量	项	25
			2	尺寸	项	30
			3	拉伸性能	项	210
			4	参考力伸长率	项	210
			5	全截面拉伸强度	项	210
			6	耐高温性能	每小时	15
			7	耐低温性能	每小时	15
			8	疲劳寿命	项	545
17	力车轮胎		1	外观	项	25
			2	拉伸强度	项	210
			3	扯断伸长率	项	210
			4	磨耗量	项	185
			5	胎耳胶的耐弯曲性能	项	560
			6	钢丝圈的抗张强力	项	210
			7	帘布的扯断强度	项	210
			8	粘合强度	项	210
18	止水带		1	外观质量	项	25

			2	硬度	项	40
			3	拉伸强度	项	210
			4	扯断伸长率	项	210
			5	压缩永久变形	每小时	20
			6	撕裂强度	项	210
			7	脆性温度	项	410
			8	热空气老化	每小时	20
			9	臭氧老化	每小时	25
			10	橡胶与金属粘合	项	210
19	耐高温滑油 O 形橡胶密封圈胶料		1	硬度	项	40
			2	拉伸强度	项	210
			3	扯断伸长率	项	210
			4	压缩永久变形	每小时	20
			5	耐液体	每小时	20
			6	热空气老化	每小时	20
			7	低温脆性	项	410
20	汽车用橡胶密封条		1	外观	项	25
			2	规格尺寸	项	25
			3	硬度	项	40
			4	拉伸强度	项	210
			5	拉断伸长率	项	210
			6	热空气老化	每小时	20
			7	耐水性	每小时	20
			8	表观密度	项	100
			9	压缩永久变形	每小时	20
			10	脆性温度	项	410
			11	耐臭氧老化性	每小时	25
			12	污染性	项	410
			13	腐蚀性	项	410
			14	成品性能	项	210
21	普通用途织物芯输送带		1	外观	项	25
			2	尺寸	项	25
			3	拉伸强度	项	210
			4	拉断伸长率	项	210
			5	磨耗	项	185
			6	老化性能	每小时	20
			7	全厚度拉伸强度	项	210
			8	全厚度扯断伸长率	项	210
			9	全厚度参考力伸长率	项	210
			10	层间粘合强度	项	210
			11	直线度	项	105
22	农业轮胎		1	规格尺寸	项	25
			2	拉伸强度	项	210
			3	扯断伸长率	项	210
			4	硬度	项	40
			5	磨耗量	项	185
			6	粘合强度	项	210
			7	外观质量	项	25
23	背提包		1	外观质量要求	项	10
			2	负重	项	50
			3	缝合强度	项	155
			4	配件	项	65
			5	拉链耐用度	项	300

			6	摩擦色牢度	项	80
			7	五金配件	项	65
24	弹簧软床垫		1	面料耐干摩擦色牢度	项	60
			2	棕纤维垫、椰丝垫强度	项	100
			3	化纤（棉）毡强度	项	100
			4	回弹性	项	100
			5	拉伸强度	项	100
			6	复合面料、铺垫料总克重	项	50
			7	铺垫料	项	50
			8	床垫的甲醛释放量	项	410
			9	抗香烟引燃试验	项	80
25	棕纤维弹性床垫		1	面料外观要求	项	20
			2	尺寸	项	30
			3	面料克重	项	50
			4	泡沫塑料密度	项	50
			5	耐摩擦色牢度	项	60
			6	面料甲醛限量	项	410
			7	外观	项	20
			9	芯料密度	项	50
			10	含水率	项	155
			11	阻燃性要求	项	3655
26	浸渍纸层压木质地板		1	外观	项	10
			2	尺寸	项	20
			3	静曲强度	项	220
			4	内结合强度	项	220
			5	含水率	项	50
			6	密度	项	40
			7	吸水厚度膨胀率	项	25
			8	表面胶合强度	项	220
			9	表面耐冷热循环	项	445
			10	表面耐划痕	项	50
			11	表面耐龟裂	项	140
			12	尺寸稳定性	项	100
			13	表面耐磨	项	105
			14	表面耐香烟灼烧	项	85
			15	表面耐干热	项	45
			16	表面耐污染腐蚀	项	45
			17	抗冲击	项	50
			18	甲醛释放量	项	410
27	沙发		19	耐光色牢度	每小时	20
			1	铺垫料安全卫生要求	项	1090
			2	回弹性能	项	100
			3	压缩永久变形	项	165
			4	面料色牢度	项	60
			5	皮革涂层粘着牢度	项	125
			6	木工要求	项	195
			7	面料外观要求	项	20
			8	安全性要求	项	45
			9	附着力	项	45
			10	耐磨性	项	205
			11	耐冷热温差	项	390
			12	抗冲击性	项	135

			13	镀层厚度	项	45
			14	镀层结合力	项	70
			15	阻燃性要求	项	3655
28	玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管		1	外观	项	10
			2	尺寸	项	80
			3	硬度	项	40
			4	水压	项	130
			5	轴向拉伸	项	230
			6	树脂含量	项	90
			7	树脂不可溶分	项	80
			8	平行板外在刚度	项	210
29	玻镁风管		1	外观	项	10
			2	尺寸	项	80
			3	面密度	项	35
			4	吸水率	项	120
			5	软化系数	项	110
			6	柔性冲击	项	130
			7	抗冲击强度	项	130
			8	抗折荷载	项	130
			9	抗冻性	项	135
			10	通风耐压	项	
30	日用保温容器		1	使用性能	项	45
			2	保温效能	项	205
			3	耐冲击性	项	190
			4	表面装饰层的密着性	项	50
			5	容量允许误差	项	20
			6	倾倒试验	项	50
			7	手把及提环的连接强度	项	155
			8	背带强度	项	155
			9	出水机构耐久性	项	280
			10	外观	项	10
31	搪瓷制品		1	耐酸性	项	55
			2	密着性	项	50
			3	耐碱性	项	55
			4	光泽	项	70
			5	耐温急变性温差	项	115
			6	耐冲击性	项	150
			7	抗负载性	项	80
			8	耐磨性	项	55
			9	手柄强度	项	35
			10	耐热水性	项	50
			11	卫生指标	项	800
			12	排水性能	项	20
32	接触食物搪瓷制品		1	手柄强度	项	35
			2	密着	项	50
			3	耐酸	项	55
			4	耐温急变性温差	项	115
			5	耐热水性	项	55
			6	耐碱	项	55
			7	光泽	项	70
			8	卫生指标	项	800
			9	外观质量	项	20
33	搪瓷浴盆		1	外观缺陷	项	20

			2	尺寸	项	30
			3	光泽	项	70
			4	耐温急变	项	115
			5	耐冲击性	项	150
			6	耐负载性	项	80
			7	耐磨性	项	55
			8	排水性能	项	20
			9	耐室温柠檬酸侵蚀性	项	55
			10	耐碱侵蚀性	项	55
34	儿童自行车		1	锐边、突出物	项	25
			2	车闸	项	110
			3	车把	项	110
			4	车架/前叉组合件	项	110
			5	前叉	项	110
			6	车轮	项	110
			7	外胎和内胎	项	50
			8	脚蹬和脚蹬/曲柄组合件	项	110
			9	鞍座	项	180
			10	驱动系统静负荷试验	项	370
			11	链罩	项	50
			12	平衡轮	项	110
			13	说明书, 标志	项	10
			14	材料	项	155
			15	机械强度	项	370
			16	尖端, 锐边, 突出物等	项	25
			17	稳定性	项	110
			18	零件	项	155
			19	结构	项	50
			20	制动装置	项	65
			21	锁紧保险装置	项	65
			22	安全带及装置	项	65
			23	牢固性	项	370
			24	车轮稳固性	项	370
			25	阻燃性	项	185
			26	整车强度	项	370
			27	外观	项	10
			28	静态稳定性	项	110
			29	动态稳定性	项	110
			30	刚性	项	370
			31	座位和框架强度	项	370
			32	碰撞	项	370
35	毛绒、布绒玩具		1	填充料	项	165
			2	面料阻燃性	项	185
			3	可拆卸小零件	项	125
			4	边缘	项	25
			5	软塑料袋	项	20
			6	不可拆卸小零件	项	125
			7	缝纫拼缝牢度	项	130
			8	产品外观	项	10
			9	色差	项	25
36	梯子		1	强度试验	项	170
			2	弯曲试验	项	170
			3	侧向变形试验	项	170
			4	梯框底端试验	项	140
			5	踏板的弯曲试验	项	150

			6	踏棍和踏板的扭转试验	项	150
			7	张开试验和铰链试验	项	60
			8	锁紧装置的试验	项	395
			9	外观	项	10
37	玻璃瓶		1	满口容量	项	30
			2	瓶身外径	项	30
			3	垂直轴偏差	项	30
			4	瓶高	项	30
			5	瓶身厚度	项	30
			6	外观质量	项	20
			7	内应力	项	180
			8	耐内压力	项	165
			9	抗热震性	项	100
			10	耐稀酸侵蚀	项	55
			11	内表面耐水性	项	80
			12	抗冲击	项	115
38	冠形瓶盖		1	尺寸	项	20
			2	外观	项	35
			3	耐腐蚀性	项	250
			4	瓶盖耐压	项	330
			5	密封垫要求	项	560
39	爪式旋开盖		1	尺寸	项	20
			2	外观	项	35
			3	耐腐蚀性	项	250
			4	瓶盖耐压	项	330
			5	密封垫要求	项	560
			6	开启性能	项	300
40	玻璃输液瓶		1	外观	项	20
			2	合缝线	项	20
			3	耐水性	项	55
			4	热稳定性	项	100
			5	耐热冲击	项	100
			6	耐内压力	项	165
			7	垂直轴偏差	项	35
41	铝防盗瓶盖		1	规格尺寸	项	20
			2	外观质量	项	30
			3	瓶盖衬垫	项	560
			4	涂膜	项	240
			5	密封性能	项	330
			6	开启性能	项	300
			7	卫生要求	项	1090
42	井盖		1	外观	项	10
			2	井盖嵌入深度	项	15
			3	支承面宽度	项	15
			4	缝宽	项	15
			5	试验荷载	项	370
			6	残留变形	项	370
43	钢丝网架水泥 聚苯乙烯夹芯板		1	外观	项	10
			2	尺寸	项	20
			3	每平方米质量	项	20
			4	抗冻性	项	150
			5	轴向荷载	项	225
			6	横向荷载	项	220

			7	抗冲击性能	项	50
44	塑料制品及管 材		1	流体输送用热塑性塑料管 材 耐内压试验	项	580
			2	热塑性塑料管材 纵向回 缩率的测定	项	170
			3	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠 落试验	项	100
			4	热塑性塑料管材、管件维卡 软化温度的测定	项	330
			5	注射成型硬质聚氯乙烯 (PVC-U)、氯化聚氯乙烯 (PVC-C)、丙烯腈-苯丁二 烯-苯乙烯三元共聚物 (ABS)管件热烘箱试验	项	170
			6	热塑性塑料管材 拉伸性能	项	170
			7	热塑性塑料管材 拉伸性能 测定 第2部分：硬聚氯乙 烯、氯化聚氯乙烯和高抗冲 聚氯乙烯管材	项	170
			8	热塑性塑料管材 拉伸性能 测定 第3部分：聚烯 管 材	项	170
			9	硬质塑料管材弯曲度	项	80
			10	塑料管材尺寸	项	30
			11	热塑性塑料管材环刚度	项	100
			12	交联聚乙烯管材与管件 交 联度	项	170
			13	流体输送用热塑性塑料管 材 简支梁冲击	项	195
			14	硬聚氯乙烯管材 二氯甲 烷浸渍	项	105
			15	塑料密度和相对密度	项	105
			16	塑料吸水性	项	135
			17	硬质塑料简支梁冲击	项	195
			18	塑料弯曲性能	项	80
			19	热塑性塑料维卡软化温度 (VST)	项	330
			20	热塑性塑料熔体质量流动 速率和熔体流动速率	项	185
			21	软质泡沫聚合材料压缩永 久变形	项	170
			22	热塑性塑料管材耐外冲击 性能 时针旋转法	项	195
			23	泡沫塑料和橡胶 表观(体 积)密度	项	100
			24	软质泡沫聚合物材料 拉 伸强度和断裂伸长率	项	170
			25	硬质泡沫塑料吸水率	项	135
			26	硬质泡沫塑料尺寸稳定性	项	170
			27	硬质泡沫塑料压缩	项	100
			28	硬质泡沫塑料拉伸性能	项	170
			29	透明塑料透光率和雾度	项	180
			30	塑料球压痕硬度	项	35
			31	软质泡沫塑料撕裂性能	项	170

			32	塑料导热系数 护热平板法	项	395
			33	软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能	项	135
			34	塑料 拉伸性能的测定	项	170
			35	塑料 拉伸性能的测定(模塑和挤塑塑料的试验条件)	项	170
			36	塑料 拉伸性能的测定：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件	项	170
			37	塑料压缩性能试验方法	项	170
			38	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定	项	170
			39	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法	项	170
			40	硬质泡沫塑料 基本弯曲试验	项	80
			41	硬质泡沫塑料 弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定	项	80
			42	高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定	项	170
			43	软质泡沫聚合材料加速老化试验方法	项	60
			44	塑料悬臂梁冲击试验方法	项	195
			45	塑料压缩弹性模量的测定	项	170
			46	塑料增强塑料弯曲性能试验方法	项	80
			47	塑料 负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法	项	330
			48	纤维增强塑料压缩性能试验方法	项	170
			49	系统适用性	每小时	75
45	纸制品、包装		1	纸张恒温恒湿处理费	项	230
			2	光泽度印样的制备	项	30
			3	纸箱恒温恒湿处理费	项	785
			23	水抽提液酸度或碱度	项	130
			24	水抽提液 pH	项	130
			25	透明度	项	100
			45	荧光性	项	70
46	鞋		1	恒温处理费	项	460
			2	勾心抗弯刚度	项	105
			3	屈挠指数	项	230
47	玻璃钢		1	玻璃纤维增强塑料拉伸性能	项	230
			2	玻璃纤维增强塑料压缩性能	项	255
			3	玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性性能	项	130
			4	玻璃纤维增强塑料弯曲性能	项	255
			5	纤维缠绕增强塑料环形试样拉伸	项	230

			6	纤维增强塑料吸水性	项	125
			7	玻璃钢导热系数	项	245
			8	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能	项	210.5
			9	纤维增强塑料耐水性	项	120
			10	塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)	项	275
			11	玻镁风管 抗弯强度	项	255
			12	玻镁风管表观密度、吸水率、出厂含水率	项	120
			13	玻镁风管 抗冲击强度	项	130
			14	玻璃纤维增强塑料电缆导管撞击试验	项	130
			15	纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法	项	255
			16	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法	项	275
			17	纤维增强塑料层间剪切强度试验方法	项	255
			18	纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法	项	255
			19	玻璃纤维增强塑料透光率试验方法	项	85
			20	纤维增强塑料密度和相对密度试验方法	项	35
48	橡胶制品		1	硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能	项	210
			2	硫化橡胶撕裂强度	项	210
			3	硫化橡胶邵尔 A 硬度	项	40
			4	硫化橡胶与织物粘合强度	项	210
			5	硫化橡胶密度	项	100
			6	硫化橡胶回弹性	项	100
			7	硫化橡胶低温脆性	项	410
			8	硫化橡胶耐磨性能	项	185
			9	硫化橡胶耐液体	每小时	20
			10	硫化橡胶绝缘电阻率	项	360
			11	橡胶热空气老化	每小时	20
			12	硫化橡胶国际硬度	项	40
			13	硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩永久变形	每小时	20
			14	硫化橡胶耐臭氧老化试验静态拉伸试验	每小时	25
			15	硫化橡胶低温脆性(多试样法)	项	410
			16	硫化橡胶与织物帘线粘合强度 H 抽出法	项	210
			17	橡胶与单根钢丝粘合强度抽出法	项	210
			18	硫化橡胶与金属粘合 单板法	项	210
			19	硫化橡胶耐磨性能(旋转辊筒式磨耗机法)	项	185
			20	硫化橡胶抗静电和导电制品电阻	项	360

			21	硫化橡胶与金属粘合强度拉伸法	项	210
			22	硫化橡胶人工气候（氙灯）老化	每小时	20
			23	硫化橡胶与金属粘接 180° 剥离	项	160
49	胶管		1	硫化橡胶耐液体	每小时	20
			2	橡胶、塑料软管及软管组合件 液压试验	项	640
			3	橡胶、塑料软管低温曲挠试验	项	560
			4	橡胶、塑料软管及软管组合件 无屈挠液压脉冲试验	每小时	75
			5	橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸	项	25
			6	橡胶和塑料软管及软管组合件试验压力、爆破压力与设计工作压力的比率	项	575
			7	工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸公差和长度公差	项	25
			8	橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定	项	210
			9	橡胶和塑料软管一静态条件下耐臭氧性能的评价	每小时	25
			10	硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能	项	210
			11	橡胶热空气老化	每小时	20
			12	橡胶或塑料软管及纯胶管弯曲试验	项	560
			13	橡胶、塑料软管及软管组合件 电阻的测定	项	210
			14	硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）	项	185
			15	橡胶软管外观质量	项	25
			16	硫化橡胶邵尔 A 硬度	项	40
			17	硫化橡胶与织物粘合强度	项	210
			18	橡胶或塑料软管耐压扁试验	项	80
			19	状态 调节费	项	55

七、化工类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）
1	二氧化硅		1	外观	项	10
			2	二氧化硅含量	项	215
			3	干燥减量	项	120
			4	灼烧减量	项	100
			5	砷	项	270
			6	铅	项	270
			7	重金属	项	270
2	工业硅酸铅		1	外观	项	10
			2	一氧化铅	项	195
			3	二氧化硅	项	195
			4	三氧化二铁	项	195

			5	三氧化二铝	项	195
			6	水分	项	120
			7	粒度	项	110
3	工业活性沉淀碳酸钙		1	外观	项	10
			2	主含量	项	215
			3	pH 值	项	120
			4	105℃下挥发物含量	项	120
			5	盐酸不溶物	项	150
			6	筛余物	项	100
			7	铁含量	项	270
			8	锰含量	项	270
			9	白度	项	100
			10	吸油值	项	100
			11	活化度	项	100
4	洗涤剂用羧甲基纤维素钠		1	筛分率	项	30
			2	外观	项	10
			3	水分及挥发物	项	170
			4	粘度 Pa. s	项	100
			5	pH 值	项	120
			6	醚化度	项	215
			7	有效成分	项	215
			8	纯度检验	项	215
			9	多种无机盐含量之和	项	130
5	氧化铬绿		1	铬含量	项	195
			2	可溶性铬含量	项	195
			3	105℃挥发物	项	195
			4	1000℃灼烧损失	项	170
			5	水溶物	项	170
			6	筛余物	项	80
			7	颜色	项	40
			8	相对着色力	项	80
			9	易分散程度	项	120
			10	水悬浮液 pH 值	项	170
			11	吸油量	项	80
			12	耐酸性和耐碱性	项	120
6	氧化铁红		1	铁含量	项	195
			2	105℃挥发物	项	170
			3	水溶物	项	170
			4	水溶性氯化物及硫酸盐	项	170
			5	筛余物	项	80
			6	水萃取液酸碱度	项	120
			7	水悬浮液 pH 值	项	120
			8	吸油量	项	80
			9	铬酸铅	项	195
			10	总钙量	项	195
			11	颜色	项	40
			12	相对着色力	项	80
			13	有机着色物的存在	项	80
7	氧化铁黄		1	铁含量	项	195
			2	105℃挥发物	项	170
			3	水溶物	项	170
			4	筛余物	项	80
			5	水萃取液酸碱度	项	120
			6	水悬浮液 PH 值	项	120
			7	吸油量	项	80

			8	铬酸铅	项	195
			9	总钙量	项	195
			10	颜色	项	40
			11	相对着色力	项	80
			12	有机着色物的存在	项	80
8	红丹		1	二氧化铅	项	195
			2	原高铅酸铅	项	195
			3	原高铅酸铅及游离中一氧化铅的总量	项	195
			4	105℃挥发物	项	170
			5	筛余物	项	80
			6	水溶物	项	170
			7	吸油量	项	80
			8	沉降容积	项	100
			9	不凝结性	项	100
			10	硝酸不溶物	项	170
			11	三氧化铁	项	195
			12	氧化铜	项	270
9	铅铬黄		1	颜色	项	40
			2	冲淡后颜色	项	40
			3	相对着色力	项	80
			4	105℃挥发物	项	170
			5	筛余物	项	80
			6	水溶物	项	170
			7	吸油量	项	80
			8	水萃取液酸碱度	项	120
			9	水悬浮液 pH 值	项	120
			10	易分散程度	项	120
			11	耐光性	项	120
			12	总铅含量	项	195
			13	铬酸铅含量	项	195
			14	氧化铜	项	270
10	硬脂酸钡		1	外观	项	10
			2	钡含量	项	215
			3	游离酸	项	195
			4	加热减量	项	120
			5	熔点	项	145
			6	细度	项	100
11	硬脂酸钙		1	外观	项	10
			2	钙含量	项	215
			3	游离酸	项	195
			4	加热减量	项	120
			5	熔点	项	145
			6	细度	项	100
			7	堆积密度	项	110
12	硬脂酸铅		1	外观	项	10
			2	铅含量	项	215
			3	游离酸	项	195
			4	加热减量	项	120
			5	熔点	项	145
			6	细度	项	100
13	硬脂酸锌		1	外观	项	10
			2	锌含量	项	215
			3	游离脂肪酸	项	195
			4	加热减量	项	120

			5	熔点	项	145
			6	粒度	项	100
14	铸造用呋喃树脂		1	游离甲醛	项	215
			2	氮含量	项	215
			3	密度	项	150
			4	pH 值	项	120
			5	粘度 Pa. s	项	100
15	L-赖氨酸盐酸盐		1	外观	项	15
			2	比旋光度	项	45
			3	含量	项	215
			4	干燥失重	项	120
			5	透光率	项	100
			6	pH 值	项	120
			7	灰分	项	150
			8	重金属	项	270
			9	砷	项	270
16	苯甲酸钠		1	外观	项	10
			2	含量	项	215
			3	干燥失重	项	120
			4	溶状	项	100
			5	酸碱度	项	120
			6	氯化物	项	195
			7	重金属	项	270
			8	砷	项	270
			9	硫酸盐	项	195
			10	易氧化物	项	195
			11	邻苯二甲酸	项	130
17	丙酸钙		1	外观	项	10
			2	主含量	项	215
			3	水不溶物	项	120
			4	游离酸或碱	项	195
			5	加热减量	项	120
			6	砷	项	270
			7	重金属	项	270
			8	氟化物	项	195
18	促进剂		1	外观	项	10
			2	初熔点	项	145
			3	灰分	项	150
			4	加热减量	项	170
			5	筛余物	项	100
19	工业明胶		1	外观	项	10
			2	水分	项	120
			3	粘度	项	170
			4	凝冻浓度	项	155
			5	灰分	项	150
			6	不溶物	项	120
			7	pH 值	项	120
			8	重金属	项	270
20	工业乙酸酐		1	外观	项	10
			2	色度	项	150
			3	乙酸酐含量	项	130
			4	蒸发残渣	项	150
			5	铁含量	项	180
			6	还原高锰酸钾物质	项	130
21	工业用氨基乙酸(甘		1	外观	项	10

	氨酸)		2	氨基乙酸	项	215
			3	氯化物	项	130
			4	干燥减量	项	120
			5	铁	项	180
			6	灼烧残渣	项	150
			7	澄清度	项	60
			8	pH 值	项	120
22	甲基硅油		1	外观	项	10
			2	运动粘度	项	200
			3	倾点	项	200
			4	闪点	项	200
			5	密度	项	150
			6	折光率	项	150
			7	酸值	项	130
			8	挥发份	项	120
23	间氨基苯磺酸		1	外观	项	10
			2	水不溶物	项	145
			3	含水量	项	120
			4	无机盐	项	130
			5	纯度	项	215
24	邻苯二甲酸酐		1	外观	项	10
			2	熔融色度	项	150
			3	热稳定色度	项	150
			4	硫酸色度	项	150
			5	结晶点	项	145
			6	纯度	项	215
			7	游离酸	项	125
			8	灰分	项	150
25	氯化聚乙烯		1	外观	项	10
			2	粘数	项	120
			3	筛余物% (0.9mm 孔径)	项	100
			4	挥发物含量%	项	120
			5	杂质粒子数 个/100g	项	135
			6	表观密度	项	125
			7	“鱼眼”数	项	135
			8	100g 树脂增塑剂吸收量	项	140
			9	白度	项	100
			10	残留聚氯乙烯树脂单体含量	项	145
			11	水萃取电导率	项	150
26	氯化石蜡		1	外观	项	10
			2	色泽	项	10
			3	密度	项	150
			4	氯含量	项	215
			5	粘度	项	120
			6	折光率	项	150
			7	加热减量	项	120
27	煤焦油		1	密度	项	150
			2	甲苯不溶物	项	130
			3	灰分	项	150
			4	水分	项	120
			5	粘度	项	120
			6	奈含量	项	130
28	氰尿酸		1	外观	项	30

			2	氰尿酸含量	项	215
			3	水分	项	120
			4	1%水溶液 PH 值	项	120
			5	松密度	项	150
			6	粒度	项	110
29	顺丁烯二酸酐		1	主含量	项	215
			2	熔融色度	项	150
			3	结晶点	项	145
			4	灼烧残渣	项	150
			5	铁	项	180
			6	加热后的熔融色度	项	150
30	碳黑		1	吸碘值	项	150
			2	着色强度	项	80
			3	pH 值	项	120
			4	加热减量	项	170
			5	灰分	项	150
			6	45μ m 筛余物	项	100
			7	150μ m 筛余物	项	100
			8	500μ m 筛余物	项	100
			9	杂质	项	30
			10	拉伸强度	项	145
31	食用明胶		1	水分	项	120
			2	透明度	项	20
			3	灰分	项	150
			4	二氧化硫	项	195
			5	pH 值	项	120
			6	等离子点	项	120
			7	水不溶物	项	120
			8	铬	项	270
			9	砷	项	270
			10	重金属	项	270
			11	大肠菌群	项	160
			12	细菌总数	项	160
			13	沙门氏菌	项	160
			14	感官要求	项	10
32	钛白粉		1	TiO2 含量	项	215
			2	颜色	项	40
			3	消色力	项	120
			4	105℃挥发物	项	170
			5	经 23±2℃ 及相对湿度 (50±5) %预处理 24h 后, 105℃挥发物	项	170
			6	水溶物	项	170
			7	水悬浮液 pH 值	项	120
			8	吸油量	项	30
			9	筛余物	项	30
			10	水萃取液电阻率	项	120
33	姜黄色素		1	外观	项	10
			2	吸光度	项	100
			3	灼烧残渣	项	150
			4	砷	项	270
			5	铅	项	270
			6	重金属	项	270
34	焦糖色素		1	感官指标	项	10
			2	吸光度	项	100

			3	干燥失重	项	120
			4	氨氮	项	195
			5	二氧化硫	项	195
			6	4-甲基咪唑	项	130
			7	砷	项	180
			8	铅	项	180
			9	重金属	项	180
			10	总氮	项	195
			11	总汞	项	180
			12	总硫	项	180
35	木糖醇		1	总醇	项	150
			2	其中木糖醇含量	项	150
			3	砷	项	180
			4	重金属	项	180
			5	干燥失重	项	120
			6	灼烧失重	项	150
			7	还原糖	项	150
			8	熔点	项	145
			9	其他多元醇	项	150
36	泡花碱		1	外观	项	10
			2	铁	项	270
			3	水不溶物	项	120
			4	密度	项	100
			5	氧化钠	项	195
			6	二氧化硅	项	195
			7	模数	项	30
			8	可溶固体	项	120
			9	氧化物	项	195
37	羟丙基甲基纤维素		1	外观	项	10
			2	甲氧基	项	215
			3	羟丙基	项	215
			4	凝胶温度	项	100
			5	干燥减量	项	120
			6	灰分	项	150
			7	pH 值	项	120
			8	粘度	项	100
38	工业氮		1	主含量	项	320
			2	氧含量	项	320
			3	水分	项	320
39	工业氧		1	主含量	项	320
			2	水分	项	320
40	溶解乙炔		1	主含量	项	320
			2	磷化氢、硫化氢	项	320
41	缓蚀阻垢剂		1	外观	项	10
			2	密度	项	110
			3	固含量	项	120
			4	pH 值	项	120
			5	溶解性	项	130
			6	腐蚀率	项	295
			7	阻垢率	项	260
42	全损耗系统用油		1	运动粘度	项	200
			2	倾点	项	200
			3	水溶性酸或碱	项	135
			4	中和值	项	150
			5	机械杂质	项	200

			6	水分	项	200
			7	闪点	项	200
			8	腐蚀试验	项	250
			9	色度	项	150
43	重负荷车辆齿轮油		1	运动粘度	项	200
			2	倾点	项	200
			3	闪点	项	200
			4	粘度指数	项	200
			5	起泡性	项	200
			6	腐蚀试验	项	250
			7	机械杂质	项	200
			8	水分	项	200
			9	戊烷不溶物	项	130
			10	硫酸盐灰分	项	150
44	合成锭子油		1	酸值	项	135
			2	灰分	项	150
			3	腐蚀试验	项	250
			4	水溶性酸或碱	项	135
			5	机械杂质	项	200
			6	水分	项	200
			7	闪点	项	200
			8	凝点	项	200
			9	密度	项	150
45	消泡剂（乳化硅油）		1	外观	项	10
			2	pH 值	项	120
			3	稳定性	项	130
			4	不挥发物	项	150
			5	砷	项	180
			6	重金属	项	180
			7	食盐允许量	项	195
			8	消泡性能	项	215
46	液化石油气		1	蒸发残留物	项	190
			2	油渍	项	190
			3	密度	项	165
			4	游离水	项	165
			5	蒸汽压	项	190
			6	铜片腐蚀	项	180
			7	总硫	项	260
			8	C5 及 C5 以上组分	项	360
47	乳化剂		1	外观	项	10
			2	碘值	项	125
			3	凝固点	项	145
			4	游离酸	项	125
			5	砷	项	180
			6	重金属	项	180
			7	铁	项	180
			8	水分	项	120
			9	灰分	项	150
			10	酸值	项	125
			11	密度	项	150
			12	色泽	项	30
			13	游离蔗糖	项	150
			14	羟值	项	130
			15	皂化价	项	125
48	水处理剂聚丙烯酸		1	外观	项	10

	钠		2	固体含量	项	120
			3	游离单体	项	150
			4	铁含量	项	270
			5	铵含量	项	195
			6	pH	项	120
			7	密度	项	110
			8	极限粘数	项	150
49	水处理剂十二烷基二甲基苄基氯化铵		1	外观	项	10
			2	活性物含量	项	215
			3	铵盐含量	项	195
			4	色泽	项	30
			5	pH 值	项	120
50	水处理剂阻垢缓蚀剂		1	膦酸盐	项	195
			2	亚磷酸	项	195
			3	固体含量	项	120
			4	密度	项	110
			5	pH	项	120
51	油墨		1	颜色	项	40
			2	着色力	项	80
			3	细度	项	80
			4	流动度	项	80
			5	粘度	项	100
52	无机酸碱类		1	外观	项	10
			2	主含量	项	215
			3	碳酸钠	项	195
			4	氯化钠	项	195
			5	亚硝酸含量	项	195
			6	硫酸含量	项	195
			7	氯含量	项	195
			8	氯酸钾	项	195
			9	硝酸盐及亚硝酸盐	项	195
			10	氨含量	项	195
			11	六氟硅酸	项	195
			12	非挥发性酸	项	195
			13	还原高锰酸钾	项	195
			14	游离 SO3 含量	项	195
			15	氧化物	项	195
			16	三氧化二铁	项	195
			17	二氧化硅	项	195
			18	氮氧化物	项	195
			19	二氧化硫	项	195
			20	氧化钙	项	195
			21	三氧化二铝	项	195
			22	硫酸盐	项	195
			23	透明度	项	20
			24	色度	项	45
			25	澄清度	项	45
			26	斑点	项	45
			27	比旋光度	项	45
			28	汞含量	项	270
			29	铁含量	项	270
			30	铅含量	项	270
			31	砷含量	项	270
			32	铜含量	项	270
			33	钠含量	项	270

			34	钙含量	项	270
			35	镁含量	项	270
			36	重金属	项	270
			37	水分	项	120
			38	水溶物	项	120
			39	灼烧残渣	项	150
			40	灰分	项	150
53	无机盐、氧化物类、		1	外观	项	10
			2	模数	项	10
			3	主含量	项	215
			4	游离酸	项	195
			5	游离碱	项	195
			6	硫酸钠	项	195
			7	碳酸钠	项	195
			8	硫化物	项	195
			9	总硫	项	195
			10	高铜盐	项	195
			11	氯化亚铁	项	195
			12	硝酸盐	项	195
			13	氟化物	项	195
			14	亚铁氰化物	项	195
			15	正磷酸盐	项	195
			16	五氧化二磷	项	195
			17	碳酸钡	项	195
			18	碘还原物	项	195
			19	氯酸钠	项	195
			20	有机物	项	195
			21	硫脲	项	195
			22	氧化钙	项	195
			23	氧化镁	项	195
			24	氧化钾	项	195
			25	氧化钠	项	195
			26	氧化铅	项	195
			27	氧化铜	项	195
			28	氧化锰	项	195
			29	一氧化铅	项	195
			30	二氧化硅	项	195
			31	溴酸盐	项	195
			32	铬酸盐	项	195
			33	碱式盐	项	195
			34	活化度	项	195
			35	硫酸盐	项	195
			36	氯化物	项	195
			37	铵盐	项	195
			38	三氧化二铁	项	195
			39	铁含量	项	270
			40	砷含量	项	270
			41	重金属	项	270
			42	锰含量	项	270
			43	铜含量	项	270
			44	钠含量	项	270
			45	钙含量	项	270
			46	镁含量	项	270
			47	镉含量	项	270
			48	铅含量	项	270

54	颜料、染料类	49	钾含量	项	270
		50	锶含量	项	270
		51	钡含量	项	270
		52	铬含量	项	270
		53	水分	项	120
		54	水不溶物	项	120
		55	可溶性固体	项	120
		56	固含量	项	120
		57	加热减量	项	120
		58	盐酸不溶物	项	150
		59	硫酸不沉淀物	项	150
		60	灼烧残渣	项	150
		61	灼烧失量	项	150
		62	灰分	项	150
		63	蛋白质	项	150
		64	脂肪	项	150
		65	还原糖	项	150
		66	蔗糖	项	150
		67	pH 值	项	120
		68	比表面积	项	100
		69	密度	项	100
		70	筛余物	项	100
		71	沉降体积	项	100
		72	白度	项	100
		73	吸湿性	项	100
		74	吸油值	项	100
		75	活化度	项	100
		76	凝胶温度	项	100
		77	吸光度	项	100
		78	粘度	项	100
		79	醚中溶解度	项	100
		80	细度	项	110
		81	堆积密度	项	110
		1	颜色、冲淡后颜色	项	100
		2	总铅含量	项	195
		3	铬酸铅含量	项	195
		4	硫酸锌和硫酸钡总和	项	195
		5	总锌量	项	195
		6	铬含量	项	195
		7	可溶性铬含量	项	195
		8	铁含量	项	195
		9	氧化锌	项	150
		10	相对着色力	项	80
		11	吸油量	项	80
		12	筛余物	项	80
		13	染色坚牢度	项	80
		14	有机着色物的存在	项	80
		15	105℃挥发物	项	170
		16	水溶物	项	170
		17	灼烧损失	项	170
		18	水溶性氯化物及硫酸盐	项	170
		19	硝酸不溶物	项	170
		20	水萃取酸碱度	项	120
		21	水悬浮 pH 值	项	120
		22	易分散程度	项	120

			23	耐光性	项	120
			24	遮盖力	项	120
			25	粘度	项	120
			26	耐酸性和耐碱性	项	120
			27	消色力	项	120
			28	强度	项	120
			29	色光	项	120
55	化学试剂（无机）		1	含量	项	215
			2	pH	项	120
			3	澄清度试验	项	45
			4	水不溶物	项	120
			5	灼烧残渣	项	150
			6	氯化物	项	195
			7	溴酸盐	项	195
			8	碘化物	项	195
			9	硫化物	项	195
			10	硫酸盐	项	195
			11	磷酸盐	项	195
			12	硅酸盐	项	195
			13	草酸盐	项	195
			14	总氮量	项	195
			15	铵	项	270
			16	铝	项	270
			17	钠	项	270
			18	钾	项	270
			19	镁	项	270
			20	锶	项	270
			21	钙	项	270
			22	铁	项	270
			23	钡	项	270
			24	砷	项	270
			25	重金属	项	270
56	化学试剂（有机）		1	主含量	项	215
			2	密度	项	150
			3	色度	项	150
			4	比旋光度	项	45
			5	折光率	项	150
			6	沸程	项	220
			7	沸点	项	145
			8	熔点	项	145
			9	结晶点	项	145
			10	分光光度法	项	120
			11	色谱仪法	项	240
			12	原子吸收法	项	225
			13	电位滴定法	项	145
			14	与水混合试验	项	130
			15	蒸发残渣	项	150
			16	酸度	项	130
			17	碱度	项	130
			18	水分	项	120
			19	甲醇	项	130
			20	异丙醇	项	130
			21	羰基化合物	项	130
			22	易炭化物质	项	130
			23	氯化物	项	130

			24	硫酸盐	项	130
			25	铁	项	180
			26	铅	项	180
			27	锌	项	180
			28	还原高锰酸钾物质	项	195
57			1	外观	项	10
			2	纯度（主含量）	项	215
			3	甲氧基	项	215
			4	羟丙基	项	215
			5	色度	项	150
			6	密度	项	150
			7	特性粘数	项	150
			8	水解度	项	150
			9	折光率	项	150
			10	吸碘值	项	150
			11	沸程（馏程）	项	220
			12	高锰酸钾试验	项	130
			13	水溶性试验	项	130
			14	酸含量	项	130
			15	酸度或碱度	项	130
			16	羟基化合物	项	130
			17	二乙二醇和三乙二醇	项	130
			18	醛含量	项	130
			19	硫化物	项	130
			20	4-甲基咪唑	项	130
			21	与水混合试验	项	130
			22	甲醇	项	130
			23	异丙醇	项	130
			24	羰基化合物	项	130
			25	易碳化物质	项	130
			26	氨	项	130
			27	氢氰酸	项	130
			28	丙酮	项	130
			29	丙烯腈	项	130
			30	重组分	项	130
			31	萘组分	项	130
			32	乙酸酐	项	130
			33	溶解状态	项	130
			34	稳定性	项	130
			35	水分	项	120
			36	蒸发残渣	项	150
			37	灰分	项	150
			38	固含量	项	150
			39	残留单体	项	150
			40	铁含量	项	180
			41	紫外透光率	项	110
			42	硫酸显色试验	项	110
			43	溶解速率	项	110
			44	黑点数	项	110
			45	氯化物	项	130
			46	硫酸盐	项	130
			47	硝酸盐	项	130
			48	邻苯二甲酸	项	130
			49	锌含量	项	180
			50	重金属	项	180

有机类

			51	铁含量	项	180
			52	镍含量	项	180
			53	铜含量	项	180
			54	砷含量	项	180
			55	汞含量	项	180
			56	硫含量	项	180
			57	游离酸	项	125
			58	游离甲醛	项	125
			59	碘值	项	125
			60	皂化价	项	125
			61	加热减量	项	145
			62	熔点	项	145
			63	结晶点	项	145
			64	抗拉强度	项	145
			65	凝固点	项	145
58	饲料类		1	总砷	项	195
			2	铅	项	225
			3	汞	项	195
			4	镉	项	225
			5	氟测定	项	145
			6	氰化物	项	165
			7	亚硝酸盐	项	165
			8	游离棉酚	项	165
			9	异硫氰酸酯	项	240
			10	铬	项	225
			11	恶唑烷硫酮	项	165
			12	六六六	项	240
			13	滴滴涕	项	240
			14	沙门氏菌	项	160
			15	霉菌	项	160
			16	细菌总数	项	160
			17	硒	项	225
			18	钴	项	225
			19	黄曲霉毒素 B1	项	240
			20	淀粉含量	项	145
			21	粗蛋白	项	145
			22	粗脂肪	项	145
			23	粗纤维	项	145
			24	水分和其他挥发性物质	项	145
			25	钙	项	130
			26	总磷	项	165
			27	粗灰分	项	165
			28	氯化物	项	130
			29	粉碎粒度	项	130
			30	均匀度	项	125
			31	脂肪酸值	项	130
59	燃料油		1	硫醇硫含量	项	190
			2	苯含量	项	290
			3	芳烃含量	项	350
			4	烯烃含量	项	330
			5	乙醇含量	项	265
			6	其他有机含氧化合物	项	265
			7	锰含量	项	275
			8	铁含量	项	275
			9	甲醇含量	项	265

			10	氧含量	项	265
			11	铅含量	项	270
			12	抗爆指数（研究法辛烷值+马达法辛烷值	项	2590

八、公安消防类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）
1	推车式灭火器		1	标志及外观检查	项	10
			2	结构检查		10
			3	灭火器总重量		30
			4	水压试验		420
			5	爆破试验		420
			6	气密检查		90
			7	常温（20±5℃）喷射性能		220
			8	操作机构		20
			9	行驶性能试验		255
			10	高温喷射性能		370
			11	低温喷射性能		370
			12	电绝缘性能		210
			13	跌落试验		35
			14	内部腐蚀试验		400
			15	外部腐蚀试验		495
			16	灭 A 类火试验		1500
			17	灭 B 类火试验检		1455
2	室内消火栓		1	外观质量	项	15
			2	材料检查		40
			3	基本尺寸		35
			4	固定接口密封性能		275
			5	固定接口水压强度		275
			6	手轮		50
			7	螺纹		50
			8	阀杆升降性能		270
			9	旋转性能		270
			10	开启高度		45
			11	水压强度		290
			12	密封性能		290
			13	减压、减压稳定性能及流量		290
			14	压力损失试验		290
			15	耐腐蚀性能		530
3	蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂		1	密度（20℃）	项	70
			2	PH 值		55
			3	粘度		60
			4	流动点		110
			5	腐蚀率		885

			6	发泡倍数和 25%析液时间		40
			7	灭火时间和封闭时间		495
4	消防水泵结合器		1	水压强度		360
			2	密封性能		360
			3	阀门性能		350
			4	消防接口性能		350
			5	螺丝及法兰尺寸		30
			6	外观		10
5	防盗报警控制器		1	外观检查及机械结构要求	项	10
			2	标志		20
			3	机械强度		35
			4	接线柱和引出线的牢固性		25
			5	壳防护等级		75
			6	基本功能试验		160
			7	防拆报警试验		15
			8	防破坏报警试验		15
			9	报警声压试验		50
			10	故障提示声压试验		50
			11	电源试验		195
			12	高温试验		120
			13	低温试验检		120
			14	恒定湿热工作试验		120
			15	恒定湿热寿命试验		655
			16	正弦振动（工作状态）试验		125
			17	正弦振动（寿命）试验		200
			18	静电放电抗扰度试验		110
			19	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		165
			20	浪涌（冲击）抗扰度试验		175
			21	电压暂降、短时中断抗扰度		175
			22	电源线试验		105
			23	绝缘电阻		25
			24	抗电强度		30
			25	过压运行试验		65
			26	过流保护试验		65
			27	泄漏电流		45
			28	防过热试验		20
			29	温升试验		50
			30	阻燃试验		130
			31	稳定性要求		95
			32	可靠性要求		775
6	火灾报警控制器		1	外观检查	项	10
			2	主要部（器）件		55
			3	火灾报警功能试验		75
			4	火灾报警控制功能试验		75
			5	故障报警功能试验		115

			6	屏蔽功能试验		145
			7	监管功能试验		145
			8	自检功能试验		145
			9	信息显示及查询功能试验		145
			10	系统兼容功能试验		145
			11	电源功能试验		160
			12	软件控制功能试验		145
			13	绝缘电阻		70
			14	泄漏电流		75
			15	电气强度		100
			16	静电放电抗扰度试验		110
			17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		145
			18	浪涌（冲击）抗扰度试验		160
			19	电源瞬变功能试验		235
			20	电压暂降、短时中断抗扰度试验		150
			21	低温试验		175
			22	恒定湿热运行试验		445
			23	恒定湿热耐久试验		510
			24	正弦振动运行试验		160
			25	正弦振动耐久试验		160
			26	碰撞试验		155
			27	射频电磁场辐射抗扰度试验		475
			28	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		475
7	石油储罐呼吸阀		1	材料检查	项	10
			2	阀体水压试验		90
			3	开启压力和通气量试验		155
			4	泄漏量试验		155
			5	全天候呼吸阀低温试验		170
8	石油储罐液压安全阀		1	外观及部件检查	项	15
			2	焊缝严密性		20
			3	性能试验		170
			4	液封油选择试验		170
9	石油储罐阻火器		1	外观检查	项	15
			2	材料检查		15
			3	耐腐蚀性能试验		595
			4	强度试验		80
			5	阻爆性能试验		155
			6	耐烧性能试验		395
			7	连接形式		15
			8	压力损失试验		150
			9	通气量试验		150
10	点型感温火灾探测器		1	外观标志检查	项	10
			2	方位试验		65
			3	动作温度试验		60

			4	响应时间试验		100
			5	25℃起始响应时间试验		65
			6	高温响应时间试验		100
			7	电源参数波动试验		75
			8	环境试验前响应时间试验		105
			9	低温运行试验		110
			10	高温耐久试验		255
			11	湿热运行试验		320
			12	恒定湿热耐久试验		430
			13	二氧化硫腐蚀耐久试验		665
			14	冲击（运行）试验		165
			15	碰撞（运行）试验		165
			16	正弦振动运行试验		180
			17	正弦振动耐久试验		180
			18	静电放电抗扰度试验		85
			19	射频电磁场辐射抗扰度试验		540
			20	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		540
			21	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		130
			22	浪涌（冲击）抗扰度试验		140
11	点型感烟火灾探测器		1	外观标志检查	项	10
			2	重复性试验		65
			3	方位试验		65
			4	一致性试验		150
			5	电源参数波动试验		75
			6	气流试验		75
			7	环境光线试验		90
			8	高温试验		90
			9	低温运行试验		100
			10	恒定湿热运行试验		415
			11	恒定湿热耐久试验		510
			12	腐蚀试验		550
			13	冲击试验检		165
			14	碰撞试验		165
			15	振动（正弦）（运行）试验		160
			16	振动（正弦）（耐久）试验		160
			17	射频电磁场辐射抗扰度试验		550
			18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		550
			19	静电放电抗扰度试验		120
			20	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		155
			21	浪涌（冲击）抗扰度试验		155
			22	火灾灵敏度试验		625
12	灭火器箱		1	材料检查	项	155
			2	外形尺寸和极限偏差检查		90
			3	外观质量检查		155

			4	箱门（箱盖）性能试验		425
			5	刚度试验		190
13	消防气压给水设备		1	外观检查	项	10
			2	配套部件检查		10
			3	补气装置工作循环试验		55
			4	止气装置试验		55
			5	电接点压力表绝缘电阻、耐压强度试验		60
			6	压力开关和水流指示器性能试验		100
			7	控制柜试验		285
			8	水压强度和密封性能试验		165
			9	给水能力试验		165
			10	启动运行可靠性试验		165
			11	设备功能试验		210
			12	备用泵试验		165
			13	噪声测量		75
14	消防自动恒压给水设备		1	外观与标志检查	项	10
			2	结构与配件检验		10
			3	控制柜试验		250
			4	给水设备启动试验		80
			5	控制精度试验		80
			6	保障消防用水量试验		70
			7	给水设备巡检试验		15
			8	停泵试验		15
			9	保护功能检验		70
			10	抗系统扰动能力试验		70
			11	双电源及切换功能检验		75
			12	水泵切换试验		60
			13	给水能力试验		165
			14	连续运行试验		165
			15	强度和密封试验		215
			16	噪声测量		75
15	消防增压稳压给水设备		1	配套部件检查	项	10
			2	外观检查		10
			3	气压水罐		165
			4	囊式橡胶隔膜		165
			5	水泵机组试验		165
			6	控制柜试验		265
			7	水压强度和密封性能试验		215
			8	给水能力试验		165
			9	启动运行可靠性试验		165
			10	设备的功能试验		215
			11	噪声测量		75
16	耐火试验		1	耐火试验	项	6045
17	成束电线或电缆燃烧		1	成束电线电缆燃烧	项	3355

九、机械、配件类

序号	检测产品/类别	规格型号	项号	检测项目名称	单位	收费标准 (合计)
1	螺栓螺母类		1	楔负载试验	件	160
			2	扭距试验	件	175
			3	抗滑移试验	件	160
2	钢板钢带彩钢板类		1	n 值	件	505
			2	r 值	件	505
			3	钢基拉伸	件	165
			4	钢基冷弯	件	115
			5	钢基 n 值	件	540
			6	钢基 r 值	件	540
			7	厚度方向性能	件	485
			8	耐热（冷）试验	小时	130
3	钢筋、钢管、铸铁管类		1	展平试验	件	115
			2	涂覆质量	件	125
			3	刮膜试验	件	145
			4	耐蚀试验	件	225
			5	重量偏差	件	60
			6	疲劳性能试验	件	535
			7	应力松弛试验	件	270
4	整体机械类		1	时间测量	台	85
			2	转速检测	台	70
			3	功率试验	台	95
			4	空运转试验	台	405
			5	负载功率试验	台	135
			6	静载荷试验	台	200
			7	滚动轴承温度试验	台	170
			8	液压油、润滑油温升	台	170
			10	静平衡试验	台	185
			11	动平衡试验	台	125
			12	精度检验	台	225
			13	液压系统清洁度试验	台	195
			14	负压状态下粉尘排放量	台	310
			15	整机性能试验	台	200
			16	电控箱的绝缘电阻试验	台	135
			17	电控箱耐压试验	台	605
5	混凝土搅拌		1	物料残留率	项	110
			2	供水误差	项	170
			3	混凝土塌落度	项	30
			4	混凝土匀质性	项	205
			5	能耗	项	80
			6	工作周期	项	80
			7	超载能力	项	30
			8	干搅拌能力	项	30
			9	可靠性试验	项	60
			10	料斗投料撒料量	项	30
			11	料斗投料残留量	项	170
6	永磁筒式磁选机		1	磁感应强度	项	75
			2	磁场的影响	项	75
7	轧切式面条机		1	振动试验（低频传感器、低频振动仪）	项	230
			2	连续无故障工作时间	项	30

			3	齿轮副的共面性试验（涂色）	项	40
			4	未切透率	项	50
8	平板硫化机		1	液压系统的压力降	项	195
			2	耐压试验	项	230
			3	热板的最高工作温度测量	项	230
			4	热板工作面温差	项	230
			5	蒸汽加热系统水压试验	项	230
			6	热电板的绝缘电阻	项	165
			7	热电板的耐压试验	项	105
9	建材工业用砌块成型机		1	操作手柄	项	50
			2	电气设备及其系统	项	135
			3	切块耗能	项	55
			4	模箱振动加速度	项	335
			5	成型周期	项	80
10	手拉葫芦		1	无载动作	项	50
			2	起升时手拉力	项	120
			3	整机效率	项	70
			4	整机限位强度	项	105
			5	静载性能	项	50
11	机制钢锹		1	承受能力	项	120
12	油压千斤顶		1	静载试验	项	155
			2	下降量试验	项	155
			3	动载试验	项	155
13	电控配电用电线桥架		1	桥架载荷试验	项	50
			2	挠度测试	项	80
14	电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子 and 连接管		1	直流电阻试验	项	125
			2	短路试验	项	115
			3	热循环试验	项	155
15	超硬磨料制品 金刚石圆锯片		1	回转试验	项	225
			2	结合强度	项	80
16	锁类产品		1	执手轴向静拉力	项	80
			2	执手径向静载荷	项	80
			3	锁舌侧向静载荷	项	80
			4	锁舌保险后轴向静载荷	项	80
			5	固定锁旋钮静拉力	项	80
			6	固定锁两螺孔轴向静拉力	项	80
			7	拉手套锁按钮静载荷	项	80
			8	开锁力、力矩	项	80
			9	钥匙拨出静拉力	项	80
			10	锁舌闭合力	项	80
17	滤芯		1	原始阻力	件	630
			2	原始滤清效率	件	630
			3	台架堵塞寿命	件	300
			4	耐高油温试验	件	90
			5	压降试验	件	90
			6	折数允差	件	230
18	滤清器、滤清器总成		1	密封圈耐油耐温	件	90
			2	原始阻力	件	510
			3	原始滤清效率	件	510
			4	滤芯台架堵塞寿命	件	300
			5	总成内部清洁度	件	255
			6	液力性能试验	件	150
			7	空滤总成粗滤效率	件	755
			8	金属件防锈处理	件	135

			9	外表面质量	件	135
			10	振动试验	件	125
			11	耐冷耐热试验	件	180
19	汽车配件轴类零件及总成		1	万向节轴承	件	205
			2	万向节十字轴	件	175
			3	静扭转强度	件	135
			4	扭转疲劳试验	件	135
			5	万向节磨损寿命	件	155
			6	动平衡试验	件	165
			7	滑动花键磨损寿命	件	190
			8	耐久试验	件	300
			9	使用寿命	件	300
			10	转动力矩试验	件	130
			11	滑动花键的滑动起动力试验	件	165
20	汽车金属燃油箱		1	抗扭强度	件	130
			2	振动试验	件	125
21	碳钢焊条		1	T 型接头角焊缝	件	205
			2	药皮含水量\溶敷金属扩散氢含量	件	130
22	热水器类		1	日有用得热量	小时	40
			2	平均热损因数	小时	40
				耐压	台	400
			4	支架强度和刚度	台	500
			5	空晒	台	600
			6	外热冲击	台	600
			7	内热冲击（选用）	台	1100
			8	防倒流（选用）	台	1100
			9	耐冻（选用）	台	1100
			10	耐撞击（选用）	台	1100
23	汽车、摩托车发动机钢带组合油环		1	外圆漏光	件	50
			2	组合弹力	件	200
			3	热稳定性试验	件	110
24	TG1 系列伸缩式套筒液压缸		1	耐久性试验	件	300
25	汽车液压制动系金属管接头		1	破坏扭距试验	件	130
26	车用电线束插接器		1	自锁装置强度	件	130
			2	插接件插入互套力	件	130
			3	插接件在护套中保持力	件	130
			4	电压降	件	90
			5	温度与湿度循环试验	件	90
			6	结合温度振动	件	125
			7	绝缘电阻	件	45
			8	绝缘介电强度	件	45
			9	温升	件	45
			10	插接器编码和定位试验	件	45
			11	电流循环试验	件	90
			12	老化试验	件	90
			13	跌落试验	件	200
			14	灰尘试验	件	200
			15	化学试液试验	件	110
			16	流动气体腐蚀试验	件	110
			17	耐久性试验	件	300
27	内燃机 冷却水泵		1	寿命试验	件	300

28	汽车用电线接头		1	耐潮试验	件	270
			2	插拔力试验	件	130
			3	圆柱式插接件	件	130
			4	电压降试验	件	90
29	汽车 低压电线束		1	耐温性能试验	件	90
			2	耐振动性能试验	件	125
			3	耐工业溶剂性能试验	件	90
30	冷卷圆柱螺旋压缩弹簧		1	永久变形	件	155
			2	弹簧特性	件	200
			3	热处理	件	125
31	拖拉机和农业机械车轮		1	弹性试验	件	200
			2	疲劳试验	件	300
32	汽车机械式变速器总成		1	疲劳寿命	件	300
			2	静扭强度	件	130
			3	同步器寿命	件	300
			4	传动效率	件	125
33	电磁阀		1	工作压力差	件	90
			2	电源电压变化	件	90
			3	绝缘电阻	件	45
			4	绝缘强度	件	45
			5	泄漏量	件	45
			6	寿命试验	件	300
			7	系数	件	300
34	摩托车制动蹄总成		1	摩擦系数	件	980
			2	磨损率	件	1000
			3	粘接质量	件	130
			4	机械性能	件	130
			5	粘合强度	件	130
			6	剪切强度	件	130
35	汽车护轮板		1	使用	件	300
			2	应用	件	300
36	操纵拉索		1	柔软性	件	230
			2	最小曲率	件	440
			3	操作效率	件	300
			4	耐久试验	件	300
			5	拉索总成行程效率	件	300
			6	平均寿命	件	300
37	汽车转向拉杆总成		1	运动件特性检验	件	915
38	球销、球座		1	可靠性	件	300
			2	耐磨性	件	300
39	汽车转向盘		1	耐热试验	件	90
			2	耐寒试验	件	90
			3	冷热交变	件	180
			4	轴向力试验(整体加载)	件	130
			5	转向扭力试验	件	130
			6	摩擦试验	件	300
40	钢板弹簧		1	永久变形	件	300
			2	刚度偏差	件	300
			3	疲劳寿命	件	2000
41	减振器		1	强度	件	130
			2	减震弹簧性能	件	300
			3	阻尼器特性	件	300
			4	静摩擦力	件	300
			5	静负荷特性	件	300
			6	缓冲垫耐久性	件	300

			7	减震器耐久性	件	500
42	气弹簧		1	耐久性	件	300
			2	耐腐蚀性	件	300
			3	力的标称值	件	130
43	摩托车链条		1	疲劳试验	件	300
44	电动自行车、电动三轮车		1	最高车速	辆	100
			2	续行里程	辆	100
			3	人力骑行能力	辆	100
			4	百公里耗电量	辆	100
			5	制动系统强度	辆	100
			6	鞍座调节夹紧强度	辆	130
			7	制动性能	辆	150
			8	把横管和把立管力矩	辆	130
			9	车轮夹紧力	辆	130
			10	电池密封性	辆	470
			11	整车道路试验	辆	150
			12	结构强度	辆	300
			13	强制停车性能	辆	150
			14	最大载质量	辆	240
			15	电动机功率	辆	490
			16	把立管静负荷	辆	120
			17	车轮静负荷	辆	120
			18	车轮加紧力	辆	130
			19	制动断电	辆	150
			20	欠压、过流保护	辆	90
45	人力三轮车		1	装配调整要求	辆	330
			2	强度要求	辆	300
			3	性能要求	辆	915
			4	外观要求	辆	330
46	自行车		1	车架/前叉组合件	辆	105
			2	外胎和内胎	辆	105
			3	脚蹬和脚蹬/曲柄驱动系统	辆	105
			4	鞍座	辆	225
			5	链条	辆	105
			6	疲劳试验	辆	2100
47	自行车 飞轮		1	飞轮强度	件	130
			2	丝挡与芯子螺纹旋紧力矩	件	130
48	自行车鞍座		1	固定性能	件	130
			2	耐寒性能	件	180
			3	立簧压缩性能	件	165
			4	拉簧拉伸性能	件	130
			5	疲劳	件	300
49	自行车中轴		1	中轴棍强度	件	130
			2	中轴碗韧性试验	件	125
			3	耐磨试验	件	300
50	自行车闸		1	制动系统灵敏性能	件	150
			2	制动系统强度	件	150
			3	制动性能	件	150
			4	闸皮和闸皮盒组合强度	件	130
			5	钢绳与钢绳接头拉断力	件	130
			6	疲劳试验	件	300
51	自行车前叉合件		1	尺寸精度	件	30
			2	跳动	件	750
			4	螺纹精度	件	110
			5	电镀件质量	件	10

			6	表面氧化处理	件	20
			7	硬度	件	225
			8	韧性试验	件	125
52	自行车普通前后轴		1	热处理零件韧性	件	125
			2	耐磨性能	件	300
53	自行车磨电灯		1	电压特性	件	90
			2	发光强度	件	90
			3	抗振性能	件	125
			4	耐温性能	件	270
54	自行车衣架		1	衣架夹紧力	件	130
			2	静负荷	件	120
55	几何尺寸		1	尺寸(钢直尺、卷尺、塞尺)	项	15
			2	尺寸(游标卡尺 0.02 mm)	项	20
			3	尺寸(外径千分尺 0.01 mm)	项	40
			4	尺寸(通用量具 0.001 mm)	项	45
			5	尺寸(精密仪器 0.001 mm)	件	115
			6	尺寸(三坐标测量仪)	件	265
56	噪声		1	简易法	件	25
			2	声强法	件	45
57	机械类涂(镀)层		1	涂(镀)层厚度	点	20
			2	涂(镀)层重量	件	70
			3	涂(镀)层附着力	件	25
			4	涂(镀)层均匀性	件	60
			5	涂(镀)层外观	件	10
			6	涂(镀)层光泽	件	20
			7	涂(镀)层硬度	点	10
			8	涂(镀)层耐冲击	件	35
			9	涂(镀)层耐磨性	件	20
			10	涂(镀)层耐盐酸	件	20
			11	涂(镀)层耐硝酸	件	20
			12	涂(镀)层耐砂浆	件	20
			13	涂(镀)层耐洗涤剂	件	20
			14	涂(镀)层耐湿性	小时	85
			15	涂(镀)层耐盐雾	小时	25
			16	涂(镀)层耐候性	小时	30
			17	涂(镀)层人工老化试验	小时	85
58	硬度		1	金属里氏硬度	件	50
			2	硬质合金维氏硬度	件	80
			3	金属表面洛氏硬度	件	75
			4	金属洛氏硬度	件	75
			5	金属布氏硬度	件	75
			6	金属维氏硬度	件	80
			7	涂膜硬度铅笔	件	10
			8	铝合金韦氏硬度	件	50
59	盐雾试验		1	中性盐雾试验	小时	20
			2	乙酸盐雾试验	小时	25
			3	铜加速乙酸盐雾试验	小时	25
60	形位公差		1	直线度误差(量具法)	项	20
			2	直线度误差(仪器法)	项	255
			3	平面度误差(量具法)	项	30
			4	平面度误差(仪器法)	项	255
			5	圆度误差(量具法)	项	30
			6	圆度误差(三坐标法)	项	255
			7	圆度误差(圆度仪法)	项	600

			8	圆柱度误差（量具法）	项	30
			9	圆度柱误差（三坐标法）	项	255
			10	圆柱度误差（圆度仪法）	项	600
			11	线轮廓度误差	项	255
			12	面轮廓度误差	项	255
			13	平行度误差	项	255
			14	垂直度误差（量具法）	项	30
			15	垂直度误差（仪器法）	项	255
			16	倾斜度误差	项	255
			17	同轴度误差（量具法）	项	30
			18	同轴度误差（仪器法）	项	255
			19	对称度误差	项	255
			20	位置度误差	项	255
			21	圆跳动	项	255
			22	径向圆跳动	项	100
			23	端面跳动	项	120
			24	全跳动	项	255
61	抗拉试验		1	抗拉强度	项	130
			2	屈服强度	项	130
			3	上屈服强度	项	130
			4	下屈服强度	项	130
			5	规定非比例延伸强度	项	130
			6	规定总延伸强度	项	130
			7	规定残余延伸强度	项	130
			8	断后伸长率	项	130
			9	断裂总伸长率	项	130
			10	最大力总伸长率	项	130
			11	最大力非比例伸长率	项	130
			12	断面收缩率	项	130
			13	残余延伸率	项	130
			14	非比例延伸率	项	130
			15	总延伸率	项	505
			16	屈服点延伸率	项	505
			17	弹性模量	项	120
62	弯曲及工艺		1	抗弯强度试验	项	165
			2	管弯曲试验	项	145
			3	管压扁试验	项	120
			4	管卷边试验	项	215
			5	管扩口试验	项	215
			6	反复弯曲试验	项	455
			7	涂（镀）层弯曲试验	项	145
63	冲击试验		1	常温冲击	项	230
			2	低温冲击	项	270
			3	高温冲击	项	310
			4	反向冲击	项	250
			5	杯突试验	项	455
64	无损检测		1	超声波检测	m	165
			2	射线检测	片	440
			3	磁粉检测	cm 2	20
			4	渗透探伤	cm 2	30
			5	涡流探伤	根	35
			6	焊缝外观	项	50
			7	漏磁检验	根	35
65	压力试验		1	壳体试验	件	310
			2	上密封试验	件	275

			3	密封试验	件	275
			4	液压试验	件	330
			5	气密性试验	件	255
			6	渗漏试验	件	235
66	螺纹精度		1	螺纹公差	件	105
67	表面粗糙度		1	目测法	件参数	10
			2	样板法	件参数	15
			3	仪器法	件	55
68	金属与合金化学成分		1	C, S (红外碳硫法)	件	195
			2	Mn、Si、P (三元素联合测定法)	件	70
			3	Mn、Si、P、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、Nb、Co、B、Zr、As、Sn、Mg、Pb、Ca、La、Ce、Zn、Sb、Fe (化学法)	件元素	55
			4	C、S、Mn、Si、P、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、Nb、Co、B、Zr、As、Sn、Mg、Pb、Ca、La、Ce、Zn、Sb、Fe (光谱法)	件元素	215
			5	O, N, H	件元素	580
69	金相显微组织		1	低倍组织及缺陷酸蚀	件	190
			2	晶粒度	件	200
			3	高温顶锻	件	210
			4	非金属夹杂物	件	190
			5	脱落试验	件	200
			6	钢材断口检验	件	100
			7	焊缝腐蚀试验	件	165
			8	显微孔隙率	件	295
			9	钢材塔形发纹酸浸检验	件	115
			10	金相组织	件	130
			11	渗氮层深度	件	130
			12	末端淬透性试验	件	165
			13	金属和氧化物覆盖层 厚度测量	件	230
			14	显微硬度法	件	150
			15	热处理实验	小时	50
			16	金相照片	张	55
			17	应变时效敏感性	件	285
			18	夹杂物及清洁性	件	50
			19	脱落试验	件	40
			20	显微孔隙	件	220
			21	高锰钢组织	件	200
			22	马氏体等级	件	220
			23	不锈钢 α -相面积含量	件	220
			24	钢的脱碳层深度	件	220
			25	钢的共晶碳化物不均匀度评定	件	220
			26	铁素体可锻铸铁	件	220
			27	灰铸铁金相	件	220
			28	球墨铸铁	件	220
			29	末端淬透性试验	件	1145

			30	工具钢淬透性的末端淬透性	件	1845
			31	金属和氧化物覆盖层 厚度测量	件	220
70	线材试验		1	卷绕试验	件	120
			2	线材扭转	件	155
			3	线材缠绕	件	155
			4	消除应力钢丝伸直性	件	130
			5	打结试验	件	120
71	清洁度		1	清洁度	件	75
72	外观要求		1	外观要求（目测法）	件	15
73	标志(铭牌)		1	标志(铭牌)（目测法）	件	15
74	铁合金类分析		1	Mn、Si、P、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、Nb、Co、B、Zr、As、Sn、Mg、Pb、Ca、La、Ce、Zn、Sb	件元素	300
			2	粒度	件	50
75	矿石与矿物分析		1	水分	件	125
			2	全铁	件	220
			3	Si、Ca、Mg、P、Cu、Al、Ca、Mg、Mn、P、Si、Ti、F、Ba、V、Cr、Sn、Co、Pb、Zn、As、Nb、Bi、Na、K	件元素	275
76	焊缝、焊接		1	焊接质量	件	80
			2	焊缝质量	件	75
			3	焊缝在 300℃、350℃时不脱开	件	120

十、电器类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）
1	电热毯（部分新增项目）		1	机械强度（动负载试验）	条	115
			2	机械强度（曲挠试验）	根	160
				试验后绝缘电阻试验		50
			3	电磁辐射	点	125
			4	电源连接和外部软线（弯曲试验）	条	150
			5	电源连接和外部软线（拉力扭转试验）	条	90
2	低压成套开关设备和控制设备（部分新增项目）		1	成套设备内装的开关器件和元件（温升）	部位	260
			2	成套设备内装的开关器件和元件（脱扣特性）	按电流级别	255
3	配电板（部分新增项目）		1	成套设备内装的开关器件和元件（温升）	部位	255
			2	成套设备内装的开关器件和元件（脱扣特性）	按电流级别	320
			3	绝缘材料的耐热性验证（168h）	/小时	15
4	电热毯、电热垫和类似家用柔性发热器具用电热线		1	结构	条	15
			2	工作温度		130
			3	机械强度（曲挠试验）	根	160

				试验后绝缘电阻试验		50
				试验后耐压试验		110
			4	电气强度和绝缘电阻	条	50
			5	耐温		340
			6	外观		10
5	电热毯、电热垫和电热褥垫用的非织造针刺毯		1	尺寸(长、宽、厚度)	条	35
			2	平方米质量		35
			3	断裂强力		170
			4	撕破强力		80
			5	剥离强力		70
			6	缩水率	条	40
			7	热收缩率	条	80
			8	耐压试验	10 块	270
			9	耐燃性	12 块	155
			10	发热线的穿道	条	20
			11	外观		10
6	电热毯及其类似用途用开关		1	性能	只	40
			2	开关的安全结构		20
			3	开关的电气结构		20
			4	外观		10
			5	机构		25
			6	触电保护		25
			7	接线端子		25
			8	防固体异物和防潮		170
			9	绝缘电阻		50
			10	介电强度		50
			11	耐温		120
			12	机械强度		115
			13	螺钉		15
			14	联结件		15
			15	载流件		15
			16	爬电距离		40
			17	电气间隙		40
			18	穿通		40
			19	绝缘距离		40
			20	耐热		160
			21	耐燃		160
7	电热恒温水浴锅		22	耐漏电起痕		160
			1	温度波动度	只	80
			2	温度均匀性		75
			3	加热时间		85
			4	外壳温升		65
			5	放水时间		35
			6	绝缘性能试验		50
			7	温度计的分度及示值误差		35
			8	外观		10
			9	环境试验		230
8	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒		1	一般要求	根	10
			2	外观检查		10
			3	受潮前电气特性		150
			4	受潮后电气特性		150
			5	湿态绝缘性能		130
			6	绝缘耐受性能		130

			7	抗弯特性		95
			8	抗扭特性		95
			9	管材挤压特性		80
9	交流无间隙金属 氧化锌避雷器		1	标志	只	10
			2	外套的绝缘耐受性能		130
			3	工频参考电压试验		120
			4	密封性能		65
			5	机械性能		115
10	电流互感器		1	出线端子标志	只	10
			2	二次绕组工频耐压试验		120
			3	绕组段间工频耐压试验		110
			4	匝间过电压试验		100
			5	一次绕组工频耐压试验		90
11	棒形旋式复合绝 缘子		1	标志	只	10
			2	尺寸检验		10
			3	外观检查		10
			4	尺寸检查		10
			5	锁紧装置的检查		90
			6	湿工频电压试验		100
			7	逐个机械试验的要求		115
			8	镀锌试验		100
12	电子设备机柜		1	结构尺寸	台	10
			2	平行度和垂直度		10
			3	互换性和通用性		10
			4	通风散热		10
			5	走线		10
			6	安装		10
			7	移动		10
			8	维修		10
			9	接地		80
			10	表面涂覆		10
			11	机柜门		10
			12	门锁		10
			13	快锁		10
			14	铰链活动导轨等部件		10
			15	螺钉末端伸出螺母长度		10
			16	机械连接		10
			17	环境适应性		325
			18	标志		10
13	弧焊变压器		1	外观	台	10
			2	焊接电流调节范围		265
			3	电流. 电压指示精度		200
			4	绝缘电阻		50
			5	介电强度		50
			6	湿热试验		195
			7	噪声试验		75
			8	远控盒外壳防护等级		40
			9	互换性		10
			10	焊接电流或负载电压变化率		230
			11	温升		255
			12	空载电流		185
			13	效率		230
			14	焊接电流或负载电压冷热态变化率		230
			15	调节方式		10

			16	静外特性		200
			17	焊接试验		200
			18	耐冲击强度		10
			19	提升装置		10
			20	跌落试验		10
14	弧焊整流器		1	外观	台	10
			2	成套性		265
			3	电流. 电压指示精度		200
			4	运行试验		185
			5	绝缘电阻		50
			6	介电强度		50
			7	湿热试验		195
			8	噪声试验		75
			9	远控盒外壳防护等级		40
			10	互换性		10
			11	焊接电流或负载电压变化率		185
			12	温升		265
			13	空载电流		200
			14	焊接电流或负载电压冷热态变化率		190
			15	调节方式		10
			16	静外特性		170
			17	动态特性		245
			18	焊接电流脉动率		200
			19	焊接试验		180
			20	耐冲击强度		10
			21	提升装置		10
			22	跌落试验		10
15	电阻焊机		1	外观	台	10
			2	温升		265
			3	绝缘电阻		50
			4	介电强度		50
			5	水冷却系统密封性试验		10
			6	水压力监控装置试验		10
			7	外壳防护等级		40
			8	晶闸管冷却水管长度		10
16	手持式电动工具的安全：电钻		1	标志	套	10
			2	触电保护		25
			3	起动		60
			4	输入功率和电流		80
			5	发热		80
			6	泄漏电流		90
			7	无线电和电视干扰抑制		10
			8	防潮性		195
			9	绝缘电阻和介电强度		50
			10	耐久性		135
			11	不正常操作		135
			12	机械危险		10
			13	机械强度		115
			14	结构		10
			15	内部布线		10
			16	组件		65
			17	电源联接与外接软电缆和软线		150
			18	外接导线的接线端子		25
			19	接地装置		75
			20	螺钉及联接件		65

			21	爬电距离		40
			22	电气间隙		40
			23	绝缘穿通距离		40
			24	耐热性		160
			25	耐燃性		160
			26	抗漏电痕迹性		160
			27	防锈		75
17	汽车用起动机		1	外观	台	10
			2	外形		10
			3	安装尺寸		10
			4	空载性能		150
			5	负载性能		165
			6	制动性能		130
			7	电磁开关性能		10
			8	单项离合器性能		10
			9	噪声		75
			10	高温试验		150
			11	单项离合器超越		130
			12	盐雾		155
			13	电磁开关闭合电压（105）		170
			14	电磁开关断电能力		10
			15	温度冲击		140
			16	额定工作时间		160
			17	振动性能		165
			18	超速		170
			19	防护等级		40
			20	温度湿度循环变化		250
			21	额定功率		10
			22	绝缘耐压		130
18	汽车用交流发电机		1	安装尺寸	台	10
			2	紧固件拧紧力矩		10
			3	冷态工作性能		130
			4	噪声		75
			5	调节电压值		120
			6	负载、转速特性		110
			7	热态工作性能		145
			8	温升		140
			9	绝缘耐压试验		130
			10	防护等级		40
			11	耐盐雾试验		335
			12	温度试验		150
			13	温度/湿度组合循环试验		260
			14	振动性能		140
			15	超速		130
			16	表面防护试验		40
			17	冷热态曲线		140
19	高压交流隔离开关和接地开关		1	工频耐压试验	只	110
			2	主回路电阻测量		110
			3	防护等级检验		40
			4	操作和机械寿命试验		115
			5	隔离开关和接地开关的接地		65
			6	动力操作		370
			7	铭牌		10
			8	联锁装置		65
			9	位置指示		10

			10	爬电距离		40
			11	对隔离开关隔离断口的要求		65
			12	机械强度		115
			13	动触头系统的位置及其指示装置		65
			14	人力操作需要的最大力		65
			15	尺寸公差		10
20	交流高压熔断器		1	外形尺寸	只	10
			2	外观		10
			3	工频耐压试验		110
			4	熔断件电阻测量		110
			5	骤冷试验		250
			6	防水试验		65
			7	操作装置		65
			8	互换性		65
			9	接线端子		25
			10	绝缘子、防蚀、紧固		65
			11	铭牌		10
21	低压断路器（200A以下）		1	材料	只	190
			2	载流部件及其联接		10
			3	电气间隙		40
			4	爬电距离		40
			5	对操作者安全要求		10
			6	操作条件		400
			7	温升		400
			8	介电性能		50
22	轴流式交流排气风扇		1	最低转速和最大输入功率	台	110
			2	转向		10
			3	电压偏差试验		110
			4	起动性能		110
			5	功率因数		110
			6	三相电流不平衡率		120
			7	温升		330
			8	热态绝缘电阻		130
			9	介电强度		50
			10	接地		10
			11	环境试验		250
			12	匝间绝缘		130
			13	电容器端电压		70
			14	噪声		75
			15	转动检查		10
			16	外观检查		10
			17	外观		10
			18	标志		10
23	音频、视频及类似电子设备		1	标记	台	10
			2	正常工作条件下的发热		150
			3	防触电的结构要求		25
			4	正常工作条件下的触电危险		25
			5	绝缘要求		130
			6	故障条件		250
			7	机械强度		115
			8	电气间隙		40
			9	爬电距离		40
			10	端子		25
			11	外接软线		215
			12	电气连接和机械固定		115

			13	机械稳定性		115
24	金属管状电热元件		1	标志检查	套	10
			2	设计要求检查		90
			3	外观检查		10
			4	水压试验		90
			5	密封试验		240
			6	冷态泄漏电流测量		90
			7	冷态绝缘电阻测量		130
			8	冷态绝缘耐压试验		130
			9	额定功率测量		120
			10	热态泄漏电流测量		90
			11	热态绝缘电阻测量		130
			12	热态绝缘耐压试验		130
			13	升温时间测量		120
			14	过载试验		240
			15	引出棒拉力试验		75
25	中频无心感应炉		1	触电防护措施的试验	台	40
			2	使用说明		10
			3	炉体装配尺寸检测		10
			4	感应线圈制造质量的检查		10
			5	电气间隙		40
			6	爬电距离		40
			7	泄漏电流		90
			8	绝缘电阻		50
			9	耐压试验		110
			10	液压系统的检查		10
			11	传动机构操作试验		10
			12	感应线圈的水压试验		75
			13	安全连锁		10
			14	报警系统的试验		10
			15	配套件检查		10
			16	供货范围的检查		10
			17	包装检查		10
			18	炉料温度的测量		130
			19	单位电耗		130
			20	熔化率		130
			21	升温率		130
			22	构件表面温升		130
			23	冷却水系统		10
			24	标志		10
			25	包装		10
			26	运输		10
			27	贮存		10
26	手提金刚石钻机		1	额定值	台	10
			2	标志		10
			3	触电保护		25
			4	起动		100
			5	输入功率和电流		110
			6	发热		175
			7	泄漏电流		90
			8	防止异物进入		170
			9	防潮性		170
			10	绝缘电阻		50
			11	介电强度		50
			12	耐久性		200

			13	不正常工作		200
			14	稳定性和机械危险		115
			15	机械强度		115
			16	结构		10
			17	内部布线		10
			18	组件		10
			19	电源联接与外接软电缆和软线		145
			20	外接导线的接线端子		25
			21	接地装置		90
			22	螺钉		10
			23	联接件		10
			24	爬电距离		40
			25	电气间隙		40
			26	耐热		160
			27	耐燃		160
			28	耐漏电起痕		160
27	轴流通风机		1	轴承温升	台	120
			2	振动速度		60
			3	基本设计要求		40
			4	机壳		10
			5	集流器		10
			6	导流器		10
			7	整流罩		10
			8	叶轮		10
			9	主轴		10
			10	轴承		10
			11	联轴器		10
			12	皮带轮		10
			13	仪表		10
			14	安全要求		40
			15	主要零件		50
			16	制造		10
			17	装配要求		10
			18	外观		10
28	离心通风机		1	轴承温升	台	120
			2	振动速度		60
			3	基本设计要求		40
			4	机壳		10
			5	叶轮		10
			6	主轴		10
			7	联轴器		10
			8	皮带轮		10
			9	仪表		10
			10	主要零件		10
			11	铸件		10
			12	装配要求		10
			13	外观		10
			14	清洁度		10
29	电器产品通用要求		1	耐压试验	台	80
			2	绝缘电阻试验	台	50
			3	泄漏电流试验	台	90
			4	温升试验	点	50
			5	接地措施和接地电阻	台	66
			6	标志和说明	台	10
			7	防触电	台	25

			8	输入功率和电流	台	60
			9	螺钉和连接	台	30
			10	外部导线用接线端子	台	25
			11	电源连接	台	30
			12	外部软线	台	30
			13	耐燃(灼热丝试验)	台	200
			14	. 耐热(灼热丝试验)	台	200
			15	耐漏电起痕	台	100
			16	爬电距离	台	40
			17	电气间隙	台	40
			18	穿透绝缘距离	台	40
			19	噪声	台	55
			20	振动	/小时	35
			21	效率、功率因数的测定	/小时	15
			22	机械和电气寿命	/小时	20
			23	防护等级	台	40
			24	绕组电阻测量	台	95
30	家用和类似用途电器的安全		1	电源连接和外部软线（弯曲试验）	只	100
			2	电源连接和外部软线（拉力扭转试验）		100
31	灯具一般安全要求与试验		1	标记	只	10
			2	结构		10
			3	外部接线		10
			4	接地规定		65
			5	防触电保护		25
			6	防尘		170
			7	防固体异物		170
			8	防水		170
			9	绝缘电阻		50
			10	电气强度		50
			11	爬电距离		40
			12	电气间隙		40
			13	耐久性试验		200
			14	热试验		135
			15	耐热		160
			16	耐火		160
			17	耐起痕		160
			18	内部接线		10
			19	螺纹接线端子		25
			20	电气连接件		10
			21	无螺纹接线端子		25
32	家用和类似用途电器的安全电池充电器的特殊要求		1	标志	只	10
			2	对触及带电部件的保护		40
			3	输入功率和电流		100
			4	发热		130
			5	工作温度下的漏电流		100
			6	工作温度下的 电气强度		100
			7	耐潮湿		230
			8	泄漏电流		90
			9	电气强度		90
			10	变压器和相关电路的过载保护		165
			11	非正常工作		200
			12	稳定性和机械危险		115
			13	机械强度		115
			14	结构		10
			15	内部部线		10

			16	元件		10
			17	电源连接及外部软线		100
			18	外部导线用接线端子		25
			19	接地措施		65
			20	螺钉		10
			21	连接		10
			22	爬电距离		40
			23	电气间隙		40
			24	耐热		160
			25	耐燃		160
			26	耐漏电起痕		160
			27	防锈		70

十一、农机类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	秸秆压块机		1	试验条件	台	341
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	299
			5	防锈检查	台	41
			6	联接固件检查	台	316
			7	轴承润滑	台	41
			8	装配检查	台	41
			9	设备运转	台	45
			10	机器材料检查	台	41
			11	防护装置检查	台	41
			12	电气系统检查	台	41
			13	绝缘电阻	台	425
			14	绝缘强度	台	398
			15	生产率	台	697
			16	成品密度	台	124
			17	成品含水率	台	389
			18	轴承温升	台	376
			19	工作噪声	台	267
			20	可靠性	台	2317
2	制冷奶罐		1	试验条件	台	335
			2	保温试验	台	336
			3	搅拌器转速	台	299
			4	搅拌器工作状态检查	台	136
			5	清洗能力试验	台	171
			6	额定容量与最大容量比	台	191
			7	内胆密封性	台	41
			8	冷却性能	台	398
			9	残留量的测定	台	185
			10	外观检查	台	10
			11	焊接件检查	台	41
			12	顶部盖子检查	台	41
			13	排奶口测量	台	49
			14	铭牌检查	台	10

			15	电气设备防护装置检查	台	41
			16	内胆检查	台	41
			17	密封性检查	台	41
			18	防护标志检查	台	41
			19	可靠性	台	2674
3	挤奶机械		1	试验条件	台	344
			2	真空泵有效储备量	台	431
			3	真空泵生产能力	台	453
			4	噪声	台	267
			5	脉动系统的测定	台	359
			6	真空管路泄漏量	台	329
			7	挤奶系统泄漏量	台	329
			8	管路真空降	台	357
			9	调节器灵敏度	台	248
			10	外观检查	台	10
			11	涂漆质量	台	299
			12	焊接件检查	台	33
			13	防护装置检查	台	33
			14	机器材料检查	台	33
			15	铭牌检查	台	10
			16	可靠性	台	1689
4	青贮取料机		1	试验条件	台	341
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量检查	台	299
			5	防锈检查	台	41
			6	各联接件检查	台	316
			7	轴承润滑	台	41
			8	运转检查	台	45
			9	机器材料检查	台	41
			10	各部件防护检查	台	41
			11	电气系统防护检查	台	41
			12	绝缘电阻检查	台	425
			13	绝缘强度检查	台	398
			14	噪声	台	267
			15	取料高度	台	49
			16	轴承温升	台	376
			17	生产率	台	697
			18	液压密封性	台	41
			19	可靠性	台	1956
5	大棚卷帘机		1	试验条件	台	341
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	310
			5	操作方便性	台	41
			6	装配检查	台	41
			7	设备运转	台	38

			8	安全防护检查	台	41
			9	安全警告标志	台	41
			10	使用说明书	台	41
			11	绝缘电阻	台	375
			12	额定输出扭矩	台	239
			13	卷轴速度	台	224
			14	自锁功能	台	224
			15	手动切线力	台	222
			16	工作行程误差	台	221
			17	最大工作转过角度	台	224
			18	可靠性	台	1245
6	搂草机		1	装配质量	台	169
			2	涂漆质量	台	248
			3	标牌检查	台	10
			4	断齿率	台	360
			5	漏搂率	台	360
			6	纯工作小时生产率	台	360
			7	工作速度	台	360
			8	草条宽度	台	360
			9	安全防护	台	57
			10	安全警示标志	台	57
			11	试验条件	台	218
			12	田间调查	台	687
			13	可靠性	台	3473
7	鸡用喂料机		1	试验条件	台	341
			2	电气设备防护检查	台	41
			3	铸铁件	台	41
			4	焊接件	台	41
			5	涂漆质量检查	台	299
			6	链片检查	台	316
			7	食槽检查	台	41
			8	转角轮	台	41
			9	运转稳定性	台	45
			10	铭牌检查	台	10
			11	生产率	台	697
			12	负荷功率	台	761
			13	送料不均匀度	台	265
			14	断料	台	41
			15	可靠性	台	1846
8	割草机		1	试验条件	台	451
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	310
			5	装配检查	台	41
			6	空运转检查	台	49
			7	静平衡试验	台	343
			8	安全防护检查	台	41

			9	生产率	台	466
			10	工作速度	台	455
			11	破草率	台	360
			12	最低割茬高度	台	360
			13	安全防护检查	台	41
			14	安全标志检查	台	41
			15	使用说明检查	台	41
			16	可靠性	台	3249
9	鸡笼设备		1	试验条件	台	341
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	310
			5	防锈检查	台	41
			6	连接固件检查	台	316
			7	轴承润滑	台	41
			8	装配检查	台	41
			9	设备运转	台	45
			10	机器材料检查	台	41
			11	安全防护装置检查	台	41
			12	电气系统警告标志检查	台	41
			13	绝缘电阻	台	375
			14	绝缘强度	台	375
			15	输送速度	台	649
			17	轴承温升	台	257
			18	可靠性	台	1303
10	农用挖掘机		1	车标检查	台	10
			2	标牌检查	台	10
			3	外观质量	台	10
			4	涂漆质量	台	248
			5	防锈处理	台	68
			6	重要部位紧固件	台	169
			7	发动机性能	台	244
			8	操纵机构工作性能	台	244
			9	转向机构性能	台	244
			10	起动性能	台	244
			11	离合器性能	台	244
			12	变速箱性能	台	244
			13	密封性	台	244
			14	安全防护	台	57
			15	安全警示标志	台	57
			16	照明设备检查	台	57
			17	喇叭	台	57
			18	档位标记	台	57
			19	最高车速	台	773
			20	噪声	台	842
			21	制动性能	台	1103
			22	液压油温升	台	244

			23	最小转向圆直径	台	244
			24	最大挖掘深度	台	360
			25	最大回转半径	台	360
			26	作业循环时间	台	360
			27	斗 容 量	台	360
			28	试验条件	台	218
			29	可靠性	台	4973
11	农用装载机		1	车标检查	台	10
			2	标牌检查	台	10
			3	外观质量	台	10
			4	涂漆质量	台	248
			5	防锈处理	台	68
			6	重要部位紧固件	台	169
			7	发动机性能	台	244
			8	操纵机构工作性能	台	244
			9	转向机构性能	台	244
			10	起动性能	台	244
			11	离合器性能	台	244
			12	变速箱性能	台	244
			13	密封性	台	244
			14	安全防护	台	57
			15	安全警示标志	台	57
			16	照明设备检查	台	57
			17	喇叭	台	57
			18	档位标记	台	57
			19	最高车速	台	773
			20	噪声	台	842
			21	制动性能	台	1103
			22	液压油温升	台	244
			23	最小转向圆直径	台	244
			24	最大卸载高度	台	360
			25	最大卸载角度	台	360
			26	作业循环时间	台	360
			27	斗 容 量	台	360
			28	试验条件	台	218
			29	可靠性	台	4973
12	农用叉车		1	车标检查	台	10
			2	标牌检查	台	10
			3	外观质量	台	10
			4	涂漆质量	台	248
			5	防锈处理	台	68
			6	重要部位紧固件	台	169
			7	发动机性能	台	244
			8	操纵机构工作性能	台	244
			9	转向机构性能	台	244
			10	起动性能	台	244
			11	离合器性能	台	244

			12	变速箱性能	台	244
			13	安全防护	台	57
			14	安全警示标志	台	57
			15	照明设备检查	台	57
			16	喇叭	台	57
			17	档位标记	台	57
			18	最高车速	台	773
			19	噪声	台	842
			20	制动性能	台	1103
			21	液压油温升	台	244
			22	最小转向圆直径	台	244
			23	最大起升高度	台	360
			24	起升速度	台	360
			25	下降速度	台	360
			26	排气烟度	台	1065
			27	试验条件	台	218
			28	可靠性	台	4973
13	打捆机		1	试验条件	台	451
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	310
			5	防锈检查	台	41
			6	装配检查	台	41
			7	安全防护检查	台	41
			8	生产率	台	428
			9	草捆密度	台	105
			10	成捆率	台	105
			11	草捆抗摔率	台	102
			12	规则草捆率	台	102
			13	吨草油耗	台	202
			14	捆扎材料耗量	台	113
			15	液压系统压力降	台	98
			16	捡拾弹齿距地面最小距离	台	99
			17	轴承温升	台	319
			18	可靠性	台	3450
14	颗粒压制机		1	试验条件	台	341
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	310
			5	防锈检查	台	41
			6	装配检查	台	41
			7	安全防护装置检查	台	41
			8	安全警告标志检查	台	41
			9	使用说明书检查	台	41
			10	生差率	台	298
			11	颗粒密度	台	129
			12	吨料电耗	台	217

			13	粉尘浓度	台	360
			14	负荷程度	台	221
			15	制粒成形率	台	96
			16	成品颗粒坚实度	台	101
			17	噪声	台	190
			18	压膜压辊温度	台	292
			19	压膜与压辊之间间隙	台	102
			20	可靠性	台	1303
15	青饲料收获机		1	重要部位紧固件	台	169
			2	磕碰、划伤和锈蚀	台	68
			3	外观质量	台	10
			4	涂漆质量	台	248
			5	主、被动齿轮和链轮的轴向偏移	台	80
			6	发动机性能	台	244
			7	变速箱工作性能	台	244
			8	仪表、指示器	台	244
			9	调节机构工作性能	台	244
			10	操纵机构工作性能	台	244
			11	抛送机构工作性能	台	244
			12	运转性能	台	244
			13	轴承部位温升	台	244
			14	密封性	台	244
			15	噪声	台	842
			16	制动性能	台	1103
			17	最大生产率	台	360
			18	收割损失率	台	360
			19	切碎合格率	台	360
			20	割茬高度	台	360
			21	割台提升性能	台	212
			22	水平吹送距离	台	360
			23	使用说明书检查	台	57
			24	安全防护	台	57
			25	安全警示标志	台	57
			26	照明设备检查	台	57
			27	灭火器检查	台	57
			28	试验条件	台	218
			29	田间调查	台	687
			30	可靠性	台	7234
16	饲料制备机		1	试验条件	台	341
			2	混合均匀度	台	265
			3	吨料电耗	台	391
			4	自然残留率	台	349
			5	生产率	台	697
			6	轴承温升	台	376
			7	噪声	台	267
			8	运转检查	台	45
			9	连接件检查	台	316

			10	排料门密封性	台	41
			11	铭牌	台	10
			12	涂漆质量	台	299
			13	防护装置检查	台	41
			14	卸料门锁紧检查	台	41
			15	扶手梯子检查	台	41
			16	电控防护检查	台	41
			17	安全警示标志检查	台	41
			18	安全使用检查	台	41
			19	可靠性	台	2073
17	沼液渣吸运罐	中小型	(1)	安全防护	台	66
			(2)	安全警告标志	台	10
			(3)	信号装置	台	66
			(4)	垂直有效吸程	台	242
			(5)	水平有效吸程	台	242
			(6)	罐体承压性	台	265
			(7)	抽吸时间	台	242
			(8)	自动控制性能	台	242
			(9)	操纵方便性检查	台	265
			(10)	罐体焊缝	台	66
			(11)	罐体与装载机动车联结装配	台	66
			(12)	罐体表面	台	10
			(13)	涂漆质量	台	190
			(14)	可靠性生产考核	台	1595
18	中耕追肥机	中小型	(1)	试验条件	台	543
			(2)	除草率	台	211
			(3)	有效耕幅宽度	台	110
			(4)	伤苗率	台	211
			(5)	中耕深度	台	110
			(6)	单位面积耗油量	台	349
			(7)	前进速度	台	110
			(8)	作业质量	台	129
			(9)	施肥均匀性	台	129
			(10)	有效度	台	1563
			(11)	生产率	台	417
			(12)	涂漆质量	台	190
			(13)	装配质量	台	33
			(14)	标牌	台	10
			(15)	安全性检查	台	66
19	深松机	中小型	(1)	试验条件	台	543
			(2)	安全防护	台	66
			(3)	安全警示标志	台	10
			(4)	有效度	台	1343
			(5)	深松深度稳定性	台	110
			(6)	深松铲刃部淬火区硬度	台	265
			(7)	碎土率	台	165
			(8)	深松深度	台	165

			(9)	土壤扰动系数	台	165
			(10)	纯工作小时生产率	台	165
			(11)	土壤蓬松度	台	165
			(12)	机组打滑率	台	165
			(13)	涂漆质量	台	166
			(14)	涂漆附着力	台	166
			(15)	运输间隙	台	242
			(16)	主要紧固件紧固程度	台	188
			(17)	深松铲尖到梁底面的高度差	台	132
			(18)	铭 牌	台	10
20	种子包衣机	中小型	(1)	试验条件	台	351
			(2)	包衣合格率	台	296
			(3)	种子破碎率	台	296
			(4)	种子喂入量变异系数	台	296
			(5)	种衣剂喂入量变异系数	台	296
			(6)	种衣剂与种子配比调节范围	台	296
			(7)	轴承温升	台	105
			(8)	防种子残留措施	台	296
			(9)	调节装置调节灵活方便性	台	296
			(10)	噪声	台	359
			(11)	有效度	台	1561
			(12)	生产率	台	255
			(13)	外观质量	台	10
			(14)	涂漆质量	台	89
			(15)	密封性	台	132
			(16)	标牌	台	10
			(17)	安全性检查	台	66
21	拔棉柴机		1	试验条件	台	655
			2	齿轮箱润滑油温升	台	91
			3	轴承温升	台	91
			4	刀片硬度	台	265
			5	主要紧固件强度等级	台	126
			6	运转平稳性	台	61
			7	密封性	台	51
			8	涂漆外观质量	台	51
			9	涂层厚度	台	175
			10	涂层附着力	台	175
			11	标牌	台	10
			12	操纵方便性检查	台	194
			13	安全性检查	台	51
			14	使用可靠性	台	1563
			15	作业速度	台	110
			16	拔净率	台	211
			17	拔断率	台	211
22	微型耕耘机		1	试验条件	台	505

			2	安全防护	台	51
			3	安全警示标志	台	10
			4	扶把的设置	台	51
			5	动力切断可靠性	台	51
			6	使用说明书安全事项描述	台	10
			7	有效度	台	1619
			8	耕深	台	211
			9	耕深稳定性	台	211
			10	碎土率	台	211
			11	植被覆盖率	台	211
			12	操纵使用方便性	台	51
			13	主要紧固件强度等级	台	126
			14	静态环境噪声	台	160
			15	驾驶员耳旁噪声	台	160
			16	耕后地表平整度	台	211
			17	扶把调整方便性及定位可靠性	台	51
			18	配套农机具换装方便性	台	51
			19	漏耕率	台	110
			20	通过性能	台	51
			21	单位作业量主油料消耗量	台	276
			22	涂漆质量	台	175
			23	整机装配	台	51
			24	密封性能	台	51
			25	铭牌标志	台	10
23	花生收获机		1	安全检查	台	312
			2	试验条件	台	139
			3	总损失率	台	220
			4	埋果率	台	183
			5	破碎率	台	150
			6	挖掘深度合格率	台	220
			7	含土率	台	183
			8	污染	台	44
			9	作业后田间状况	台	44
			10	生产率	台	110
			11	漆膜厚度	台	139
			12	漆膜附着力	台	108
			13	外观质量	台	10
			14	挖掘铲硬度	台	372
			15	同一平面传动链轮对称中心面位置度	台	153
			16	焊接质量	台	220
			17	标牌	台	10
			18	操纵方便性检查	台	220
			19	运输间隙	台	112
			20	可靠性	台	2225
			21	田间调查	台	448
24	花生摘果机		1	安全检查	台	312
			2	试验条件	台	378

			3	总损失率	台	220
			4	含杂率	台	183
			5	籽粒破碎率	台	150
			6	工作噪声	台	373
			7	生产率	台	143
			8	滚筒静平衡	台	422
			9	焊接质量	台	110
			10	漆膜厚度	台	139
			11	漆膜附着力	台	108
			12	外观质量	台	10
			13	标牌	台	10
			14	操纵方便性	台	110
			15	轴承温升	台	179
			16	可靠性	台	1650
25	铺膜播种机		1	试验条件	台	360
			2	安全性检查	台	78
			3	采光面机械破损程度	台	43
			4	采光面展平度	台	43
			5	采光面宽度合格率	台	43
			6	膜边覆土宽度合格率	台	43
			7	膜边覆土厚度合格率	台	43
			8	种子机械破损率	台	172
			9	空穴率	台	43
			10	播种均匀性变异系数	台	97
			11	各行排种量一致性变异系数	台	178
			12	穴粒数合格率	台	43
			13	总排种量稳定性变异系数	台	178
			14	穴距合格率	台	43
			15	膜下播深合格率	台	43
			16	种子覆土厚度合格率	台	43
			17	飘籽率	台	42
			18	孔穴错位率	台	42
			19	膜孔全覆土率	台	42
			20	各行排肥量一致性变异系数	台	178
			21	总排肥量稳定性变异系数	台	178
			22	施肥深度合格率	台	43
			23	各紧固件、连接件	台	78
			24	各传动部件	台	78
			25	主梁、框架	台	78
			26	钣金件、冲压件质量	台	78
			27	焊接件质量	台	78
			28	输种（肥）管	台	78
			29	各调整机构	台	78
			30	标牌	台	10

			31	开沟器铲尖材料及硬度	台	258
			32	外观质量	台	10
			33	涂漆附着力与厚度	台	287
			34	生产率	台	273
			35	可靠性	台	1786
26	免耕播种机		1	试验条件调查	台	360
			2	安全性检查	台	78
			3	标牌	台	10
			4	槽轮工作长度一致性	台	46
			5	播量调节装置质量	台	46
			6	空载转动排种器轴的力矩	台	210
			7	空载转动排肥器轴的力矩	台	210
			8	升起状态同列开沟器最低点高度差	台	46
			9	运输间隙	台	46
			10	升起状态开沟器的摆动量	台	46
			11	种肥箱结合处密封性	台	50
			12	主被动齿轮或链轮轴向偏移量	台	46
			13	外观质量	台	10
			14	涂漆附着力与厚度	台	287
			15	生产率	台	163
			16	开沟器铲尖材料及硬度	台	258
			17	风机平衡质量	台	765
			18	圆盘开沟器交点处间隙	台	46
			19	各行排种量一致性变异系数	台	178
			20	总排种量稳定性变异系数	台	178
			21	各行排肥量一致性变异系数	台	178
			22	总排肥量稳定性变异系数	台	178
			23	种子破损率	台	172
			24	播种均匀性	台	97
			25	种子覆土深度	台	43
			26	种子与肥料相对位置	台	43
			27	机具通过性	台	43
			28	地轮滑移率	台	43
			29	晾籽率	台	42
			30	可靠性	台	1676
27	马铃薯收获机械		1	试验条件	台	601
			2	安全要求	台	273
			3	损失率	台	173
			4	明薯率	台	173
			5	坡度停车	台	285

			6	使用可靠性	台	2761
			7	噪声	台	264
			8	伤薯率	台	173
			9	破皮率	台	173
			10	含杂率	台	173
			11	生产率	台	1378
			12	传动箱清洁度	台	455
			13	挖掘铲静沉降	台	182
			14	挖掘铲硬度 HRC	台	319
			15	密封性能	台	81
			16	铸（锻）件、冲压件及焊接件质量	台	177
			17	同一平面传动链轮对称中心面位置度	台	78
			18	挖掘铲沉头螺栓	台	78
			19	外观	台	10
			20	涂漆厚度	台	130
			21	涂漆附着力	台	111
			22	空运转	台	119
			23	离合器	台	75
			24	运输间隙	台	78
28	马铃薯种植机		1	试验条件	台	601
			2	安全性检查	台	273
			3	种薯间距合格指数	台	173
			4	种植深度合格率	台	173
			5	种子破损率	台	173
			6	漏种指数	台	173
			7	重种指数	台	173
			8	合格种薯间距变异系数	台	173
			9	各行排肥量一致性变异系数	台	211
			10	总排肥量稳定性变异系数	台	211
			11	行距的最大偏差	台	173
			12	转动部件装配质量	台	112
			13	焊接质量	台	78
			14	空运转紧固件松动情况和机器状态	台	119
			15	运输时最小离地间隙	台	78
			16	涂漆外观质量	台	10
			17	漆膜附着性能	台	111
			18	标牌	台	10
			19	可靠性	台	1661
29	玉米剥皮机	中小型	1	安全性	台	286
			2	苞叶剥净率	台	220
			3	籽粒损失率	台	289
			4	工作噪声	台	264
			5	籽粒破碎率	台	289
			6	生产率	台	259

			7	焊接质量	台	44
			8	涂漆与外观质量	台	109
			9	标牌	台	10
			10	操纵方便性	台	168
			11	轴承温升	台	155
			12	可靠性试验	台	1547
			13	试验条件	台	388
30	挖穴机		1	试验条件	台	451
			2	标牌检查	台	10
			3	外观检查	台	10
			4	涂漆质量	台	310
			5	防锈检查	台	41
			6	联接固件检查	台	316
			7	轴承润滑	台	41
			8	装配检查	台	41
			9	设备运转	台	41
			10	安全防护检查	台	41
			11	安全警告标志检查	台	41
			12	使用说明书	台	41
			13	轴承温升	台	319
			14	刀片硬度	台	212
			15	运输间隙	台	41
			16	生产率	台	643
			17	挖穴出土率	台	92
			18	可靠性	台	2095

十二、纤维、纺织品类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)
1	棉花		1	HVI 综合检验	样	30
			2	品级	样	33
			3	含杂率	批	75
			4	异性纤维	批	20
			5	疵点	批	57
			6	短纤维率	批	100
2	毛绒		1	短绒率	项	200
			2	平均直径	项	231
			3	平均直径变异系数	项	231
3	苧麻		1	纤维支数	项	106
4	化纤长丝、短纤		1	长丝筒重	项	55
			2	短纤维超长纤维	项	60
			3	短纤维湿断裂强度	项	182
			4	短纤维干强、干伸	项	182
			5	短纤维密度	项	308
			6	卷曲数	项	277
5	卫生材料		1	性状（外观）	项	20
			2	经纬密度	项	85
			3	灼灼残渣	项	104
			4	干燥湿重	项	93
			5	荧光物	项	151
			6	醚中可溶物	项	204

			7	吸水量	项	167
			8	吸水时间	项	141
			9	易氧化物	项	52
			10	酸碱度	项	50
			11	长度	项	23
			12	淀粉与糊精	项	93
			13	抗拉强度	项	142
			14	口罩基本尺寸	项	18
			15	口罩层数	项	23
			16	水中可溶物	项	52
			17	白度	项	49
6	被、被套（被、褥、床垫）		1	填充物质量偏差率	项	64
			2	填充物均匀度	项	64
			3	规格尺寸偏差率	项	64
			4	缝制质量	项	64
7	梳棉胎		1	梳棉胎分级	项	64
			2	感官指标检验	项	64
			3	网纱测定	项	64
			4	研磨测定	项	64
8	絮用纤维制品通用技术要求		1	原料检验	项	64
			2	感官指标检验	项	64
9	喷胶棉絮片、喷胶棉（絮用）		1	蓬松度（比容）	项	175
			2	压缩弹性	项	175
			3	保温率	项	149
			4	外观疵点	项	72
			5	平方米质量偏差率	项	72
			6	幅宽偏差率	项	72
10	纱线、毛纱		1	一克内棉结杂质粒数	项	50
			2	百米重量偏差	项	136
11	本色布		1	织物组织	项	99
			2	（布）线密度	项	100
			3	棉结、棉结杂质疵点格率	项	54
12	印染布、色织布、丝织物、国旗		1	尺寸稳定性	项	109
			2	有浆重量偏差	项	98
			3	厚度	项	91
			4	折痕回复角	项	78
			5	外观	项	118
			6	脱缝程度	项	122
			7	阻燃性氧指数	项	115
13	毛织品		1	汽蒸收缩	项	68
			2	落水变形	项	73
14	毛、棉、绒针织品		1	钩丝	项	50
			2	编织密度系数	项	61
			3	透气性	项	81
			4	透湿性	项	80
			5	平方米质量	项	50
			6	缓折痕回复角	项	130
			7	胀破强力	项	92
			8	成衣纽扣角	项	65
15	毛毡、无纺布等		1	填充物质量偏差	项	92
			2	单位体积重量	项	50

			3	脱毛	项	69
			4	外观质量	项	126
			5	植物性杂质	项	259
			6	总灰分	项	147
			7	残脂率	项	137
			8	游离硫酸含量	项	256
			9	矿物性杂质	项	255
			10	吸水性	项	25
16	绒线、缝纫线		1	线密度	项	46
17	防护服		1	透湿	项	89
			2	硬挺度	项	63
18	羽绒制品		1	水份	项	50
			2	含绒量	项	310
			3	耗氧量	项	131
			4	清洁度	项	99
			5	微生物	项	663
			6	羽绒含量杂质	项	275
			7	蓬松度	项	190
			8	气味	项	43
19	针织服装		1	拉伸弹性	项	207
			2	重量偏差	项	80
			3	耐光汗复合色牢度	项	172
			4	耐氯化水色牢度	项	50
			5	缝迹伸长率（领圈拉开）	项	63
			6	成衣纽扣角	项	71
20	所有产品（除防护服）均可能包括以下检验项目（参数）		1	甲醛含量	项	257
			2	pH 值	项	73
			3	耐水色牢度	项	118
			4	耐汗渍色牢度	项	125
			5	耐摩擦色牢度	项	66
			6	纤维定性	项	116
			7	纤维定量 二组分	项	150
			8	纤维定量 三组分	项	196
			9	纤维定量 四组分	项	261
			10	纤维定量 五组分	项	414
			11	特种动物纤维检验	项	456
				二组分		
			12	特种动物纤维检验	项	617
				三组分		
			13	特种动物纤维检验	项	721
				四组分		
			14	特种动物纤维检验	项	775
				五组分		
			15	重金属元素（每个）	项	553
			16	水洗尺寸变化率	项	109
			17	可分解芳香胺染料	项	550
			18	耐光色牢度	项	709
			19	耐洗色牢度	项	96
			20	耐热压色牢度	项	33
			21	耐干洗色牢度	项	68
			22	耐唾液色牢度	项	79
			23	顶破强力	项	68
			24	撕破强力	项	85

			25	剥离强力	项	159
			26	起毛起球	项	122
			27	单纱断裂强力	项	138
			28	干洗缩率及干洗起皱	项	295
			29	起皱级差	项	64
			30	缝子扯裂程度(缝子强力)	项	247
			31	服装的规格尺寸、外观质量、缝制质量	项	376
			32	静电性	项	137
			33	阻燃性(垂直法)	项	122
21	土工布		1	耐酸碱性能变化	项	568
			2	接头接缝强度	项	166
			3	有效孔径(湿筛)	项	310
			4	有效孔径(干筛)	项	310
			5	幅宽	项	37
			6	单位面积质量	项	126
			7	抗磨损性能	项	293
			8	断裂强力	项	276
			9	动态穿孔	项	243
			10	土工布厚度	项	123
			11	撕破强力	项	300
			12	顶破强力	项	276
			13	垂直渗透系数	项	258
			14	渗透系数	项	258
			15	剥离强力	项	276
			16	刺破强力	项	276
			17	拉伸蠕变及其断裂性能	项	1517
22	信封		1	纸张反射率	项	42
			2	用纸平方米质量	项	36
			3	红框格对比度	项	42
			4	红框格位置技术要求	项	35
			5	红框格技术要求	项	35
			6	规格尺寸	项	35
			7	机器阅读扫描区	项	35
			8	邮政编码位置	项	35
			9	贴邮票处位置	项	35
			10	企业名称标识位置	项	35
			11	条码打印区位置	项	35
			12	美术图案位置	项	35
			13	信封背面封舌、糊制要求、封后印刷、红框格文字印刷要求	项	35